Technisches Datenblatt

CV Living 19	Spree
Klasse Wohnen	23 - stark (wohnen)
Klasse Gewerblich	-
Klasse Industrie	-
Gesamtstärke (mm)	2,00
Nutzschicht (mm)	0,25
Oberflächenbeschichtung	-
Lieferbreiten (cm)	200 / 300 / 400
Flächengewicht (g/m²)	ca. 1.450
Trittschallminderung (dB)	ca. 16 dB
Dimensionstabilität (%)	≤ 0,40
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,35
Fußbodenheizung	geeignet*
Lichtechtheit I	≥ 6
REACH	die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	sehr gut
Stuhlrolleneignung	-
Brandklasse EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschhemmung (trocken EN 13893 /feucht DIN 51130)	DS / R10 Des. 525+555 DS / R9 Des. 535+545
Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich/Objektbereich	5 Jahre (Wohnen)

* Auf wasserführenden Systemen generell, bei elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 ^{0} C



Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG / Jordan Suisse AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.