
Technisches Datenblatt

CV Wohnbau Plus 19	Adagio
Klasse Wohnen	-
Klasse Gewerblich	32 - normal
Klasse Industriell	41 - mäßig
Gesamtstärke (mm)	2,00
Nutzschicht (mm)	0,40
Oberflächenbeschichtung	PUR - TopClean
Lieferbreiten (cm)	200 / 400
Rollenlänge (m)	ca. 25
Flächengewicht (g/m²)	2.150
Trittschallminderung (dB)	ca. 13
Dimensionstabilität (%)	≤ 0,40
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,10
Verschleißverhalten	Gruppe T
Fußbodenheizung	geeignet*
Lichtechtheit ISO 105 / B02	≥ 6
REACH	die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	Beständig gegen Laugen und bei kurzzeitiger Einwirkung gegen fast alle Säuren, Öle und Fette
Stuhlrolleneignung	ja
Brandklasse EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschhemmung (trocken EN 13893 /feucht DIN 51130)	DS / R10
Garantie im Wohnbereich	15 Jahre
Garantie im Objektbereich	10 Jahre
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Z-156.603-917

*Auf wasserführenden Systemen generell, bis zu einer Oberflächentemperatur von 30 ^{0} C



Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.

Stand: Mai 2016

JOKA® INKU