
Technisches Datenblatt

CV Living 19	Elde
Klasse Wohnen	-
Klasse Gewerblich	32 - normal (gewerblich)
Klasse Industrie	41 - leicht (industriell)
Gesamtstärke (mm)	3,20
Nutzschicht (mm)	0,35
Oberflächenbeschichtung	PUR - Vergütung
Lieferbreiten (cm)	200** / 300 / 400 ** nicht bei Des. 350
Flächengewicht (g/m²)	ca. 2.000
Trittschallminderung (dB)	ca. 19 dB
Dimensionstabilität (%)	≤ 0,40
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,35
Fußbodenheizung	geeignet *
Lichtechtheit	≥ 6
REACH	die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	nicht beständig
Stuhlrolleneignung	-
Brandklasse EN 13501-1	Bfl-s1
Rutschhemmung (trocken EN 13893 /feucht DIN 51130)	DS / R10
Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich/Objektbereich	10 Jahre (Wohnen) 5 Jahre (Objekt)

* Auf wasserführenden Systemen generell, bei elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 ^{0} C



Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG / Jordan Suisse AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.