
Technisches Datenblatt

CV Living 19	Ems
Klasse Wohnen	23 - stark (wohnen)
Klasse Gewerblich	32 - normal (gewerblich)
Klasse Industrie	-
Gesamtstärke (mm)	2,80
Nutzschicht (mm)	0,40
Oberflächenbeschichtung	PUR - Vergütung
Lieferbreiten (cm)	200 / 400
Flächengewicht (g/m²)	ca. 1.950
Trittschallminderung (dB)	ca. 17 dB
Dimensionstabilität (%)	≤ 0,40
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,35
Fußbodenheizung	geeignet *
Lichtechtheit	6-7
REACH	die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	**bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften**
Stuhlrolleneignung	ja
Brandklasse EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschhemmung (trocken EN 13893 /feucht DIN 51130)	DS / R11
Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich/Objektbereich	15 Jahre (Wohnen)

* Auf wasserführenden Systemen generell, bei elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 ^{0} C



Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG / Jordan Suisse AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.