Scheda tecnica

Parquet Deluxe

535 Kingston SB

Listone a 3 strip, collezione Elegance



Codice articolo:	E0801

Descrizione della collezione	
Alburno	Inammiss.
Nodi	Sporadici nodi aderenti fino a 5 mm
Nodi neri	Sporadici nodi a spillo neri fino a 1 mm di diametro
Posizione anelli annuali	Riga, semiriga, venatura fino a max 1/3 della larghezza della tavola, specchiature
Disomogeneità cromatiche	Lievi disomogeneità cromatiche naturali, variazioni di colore color legno
Fessure	Inammiss.
Tarlature	Inammiss.
Danni da essiccazione o stoccaggio	Inammiss.
Fessure stuccate	Inammiss.

03|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe

535 Kingston SB

Listone a 3 strip, collezione Nature



Codice articolo:	A1801 | C1801 | E1801 | E1803
	E1813 | E1822 | E1824 | E1838
	E1864 | E1866 | E1868 | E1881
	E1883

Descrizione della collezione	
Alburno	Inammiss.
Nodi	Sporadici nodi aderenti fino a 10 mm, nodi stuccati fino a 4 mm di diametro
Nodi neri	Sporadici nodi a spillo neri fino a 3 mm di diametro
Posizione anelli annuali	Riga, semiriga, ventura, venatura orizzontale evidente e specchiature
Disomogeneità cromatiche	Da lievi a vivaci, variazioni di colore color legno, lievi alterazioni cromatiche per essiccazione, striature bianche larghe 8-10 mm lungo gli anelli annuali
Fessure	Inammiss.
Tarlature	1-2 tarlature stuccate per lamella
Danni da essiccazione o stoccaggio	Inammiss.
Fessure stuccate	Lato anteriore fino a 100 mm

03|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe

535 Kingston SB

Listone a 3 strip, collezione Villa



Codice articolo:	E5801

Descrizione della collezione	
Alburno	Alburno sano con dimensioni di max 1/2 larghezza lamella su max 25 % delle
Nodi	Nodi aderenti fino a 12 mm, nodi stuccati fino a 12 mm di diametro su max 25 % delle lamelle, nodi stuccati fino a 10 mm di diametro su max 25 % delle lamelle
Nodi fessurati	Nodi fessurati fino a 15 mm di diametro (stuccati) su max 25 % delle lamelle
Posizione anelli annuali	Riga, semiriga, ventura, venatura orizzontale evidente e specchiature
Disomogeneità cromatiche	Da lievi a molto vivaci, variazioni di colore color legno, lievi alterazioni cromatiche per essiccazione, striature bianche larghe 8-10 mm lungo gli anelli annuali
Fessure	Inammiss.
Tarlature	1-2 tarlature stuccate per lamella
Danni da essiccazione o stoccaggio	Sporadiche variazioni di colore sulla parte frontale e marcatura dei listelli
Fessure stuccate	Stuccatura ammiss.

03|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe

535 Kingston SB

Listone a 3 strip, collezione Country



Codice articolo:	E7801 | E7803

Descrizione della collezione	
Alburno	Alburno sano dimensioni max 1/2 larghezza lamella su max 80 % delle lamelle
Nodi	Sporadici nodi aderenti fino a 5 mm, nodi stuccati fino a 4 mm di diametro
Nodi neri	Sporadici nodi a spillo neri fino a 3 mm di diametro
Posizione anelli annuali	Riga, semiriga, ventura, forte venatura orizzontale evidente e specchiature
Disomogeneità cromatiche	Molto vivaci, variazioni di colore color legno, alterazioni cromatiche di ogni tipo per essiccazione, striature bianche larghe 15-20 mm lungo gli anelli annuali
Fessure	Inammiss.
Tarlature	1-2 tarlature stuccate per lamella
Danni da essiccazione o stoccaggio	Sporadiche variazioni di colore sulla parte frontale e marcatura dei listelli
Fessure stuccate	Stuccatura ammiss.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe

535 Kingston SB

Nonostante severi controlli qualità, fino al 3 % di listelli di ogni lotto può appartenere a una classe diversa. (DIN EN 13489)

Materiale / struttura

Struttura	Strato superiore: 3,5 mm lamella in legno nobile +/- 0,2 mm
	Strato intermedio: 8,8 mm di abete
	Strato di controbilanciamento: 1,7 mm di abete
Superficie	Listone a 3 strip
Trattamento superficiale	Velvet (prefinito verniciatura opaca) / Velvet Pro (prefinito verniciatura ultra opaca) NaturaÖl (prefinito oliatura finale)
Sistema di giunzione	Sistema di posa ProConnect 5G
Possibilità di posa	Posa flottante / posa incollata su tutta la superficie

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13489. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la tipologia degli elementi per pavimenti multistrato.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: **14,0 mm**	
Lunghezza **2.200,0 mm**	
Larghezza: **215,0 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	± 0,2 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,2 % sulla larghezza
Differenza di lunghezza ammissibile	Non pertinente
Curvatura longitudinale lungo l'elemento	≤ 0,1 % sulla lunghezza
Curvatura trasversale lungo l'elemento	≤ 0,2 % sulla larghezza
Scostamento in altezza (dislivello)	≤ 0,2 mm tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto

Umidità del legno	5 - 9 % al momento della prima fornitura secondo DIN EN 13489
Comportamento all'incendio	D_{fl} s1
Emissione di formaldeide	E1
Resistenza termica	Ca. 0,093 m² x K/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe
535 Kingston SB

Imballaggio	
Contenuto per confezione	2,84 m²
Contenuto per pallet	142,00 m²
Numero di elementi per confezione	6 pezzi
Confezioni per pallet	50 pezzi

Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	PAR1501602-HO618

NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Pertanto, campioni, cataloghi e fotografie hanno un valore puramente indicativo e non sono vincolanti. La luce del sole tende a modificare la tonalità del legno. Col passare del tempo, il prodotto cambia le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Certificazioni



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at