Technisches Datenblatt

Giro

Teppichboden



Artikelnummer(n):	13 | 20 | 41 | 69 | 72 | 74
	76 | 83 | 91 | 115 | 173 | 174
	176 | 177 | 178 | 191 | 275
	276 | 350 | 374 | 384 | 440

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate

DoP-Nummer: TEPGIRO4/5

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

Technisches Datenblatt

Giro

Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	5/32" Velours
Polmaterial	100% PP SD
Rückenausstattung	Textilrücken
Poleinsatzgewicht (g/m²) ca.	890
Polhöhe (mm) ca.	10,0
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	1.770
Gesamthöhe (mm) ca.	12,0
Noppenzahl/m² ca.	112.950
Abmessung (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportfrei

Produktcharacteristik

Strapazierwert	23 stark - wohnen
Komfortwert	LC 5 - prestige
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	24
Schallabsorptionsgrad (αw)	-
Lichtechtheit	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	Nein
Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca.	0,06
Brandverhalten	E_{fl}
Antistatisch	Ja
Stuhlrolleneignung	Nein

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.