Scheda tecnica

Parquet Deluxe
140 Loft Chevron

Listoncino a 2 strati, collezione Nature



Descrizione della collezione	
Alburno	Prevalentemente privo di alburno
Nodi	Sporadici nodi aderenti fino a 10 mm di diametro, nodi stuccati fino a 4 mm di diametro, sporadici nodi a spillo neri fino a 5 mm di diametro
Posizione anelli annuali	Riga, semiriga, ventura, venatura orizzontale evidente e specchiature
Disomogeneità cromatiche	Da lievi a vivaci, variazioni di colore color legno, lievi alterazioni cromatiche per essiccazione, striature bianche larghe 8-10 mm lungo gli anelli annuali
Fessure	Ammissibili purché sporadiche
Tarlature	1 - 2 tarlature stuccate
Danni da essiccazione e	Inammiss.
Fessure stuccate	Lato anteriore fino a 100 mm

07|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica
Parquet Deluxe
140 Loft Chevron

Nonostante i severi controlli qualità, fino al 3 % di listelli può appartenere alla classe immediatamente inferiore, fino al 5 % alla classe immediatamente superiore. (DIN EN 13489)

Materiale / struttura

Struttura	Strato superiore: legno nobile 4,0 mm +/- 0,2 mm
	Pannello di supporto: HDF 5,5 mm
Superficie	Listone a 1 strip, bisellatura tutt'intorno
Trattamento superficiale	NaturaÖl (prefinito oliatura finale)
Sistema di giunzione	Maschio e femmina
Possibilità di posa	Incollata su tutta la superficie, a spina di pesce franc. FF60°

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13489. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la tipologia degli elementi per pavimenti multistrato.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	**Tolleranze**
Spessore: **9,5 mm**	
Lunghezza **630,00 mm**	
Larghezza:**90,00 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	± 0,2 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,1 % sulla larghezza
Differenza di lunghezza ammissibile	± 0,1 %
Curvatura longitudinale lungo l'elemento	≤ 0,1 % sulla lunghezza
Curvatura trasversale lungo l'elemento	≤ 0,3 % sulla larghezza
Scostamento in altezza (dislivello)	≤ 0,2 mm tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto

Umidità del legno	5 - 9 % al momento della prima fornitura secondo EN 13489
Comportamento all'incendio	C_{fl} s1
Emissione di formaldeide	E1
Conducibilità termica	Ca. 0,15 W/mK compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica
Parquet Deluxe
140 Loft Chevron

Imballaggio	
Contenuto per confezione	1,977 m²
Contenuto per pallet	94,89 m²
Numero di elementi per confezior	34 pezzi
Confezioni per pallet	48 pezzi

Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	PAR1551551


NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Pertanto, campioni, cataloghi e fotografie hanno un valore puramente indicativo e non sono vincolanti. La luce del sole tende a modificare la tonalità del legno. Col passare del tempo, il prodotto cambia le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Certificazioni*

eco INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0418 - 33882 - 002

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel : AT / 035 / 003



* Non si applica all'articolo FR113

07|2026

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® INKU