Scheda tecnica

JOKA Object

634 Tresolo Strutturato

Piastrelle in PVC Strutturate



Nunero colore:	RAL 7045 | RAL 7015 | RAL 9004 | RAL 5005 | RAL 3020
	RAL 1018 | RAL 6005 | RAL 3016 | RAL 9003 | RAL 1002

Materiale / struttura	
Struttura di un elemento	PVC omogeneo
Superficie	Superficie strutturata
Giunto	Visibile
Conformazione dei bordi	Senza smussatura
Sistema di giunzione	Giunto a coda di rondine
Possibilità di posa	Posa flottante

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

JOKA Object

634 Tresolo Strutturato

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10581. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa sui rivestimenti omogenei in PVC.

Dimensioni del singolo elemento

Spessore	**4 mm / 5 mm / 7 mm / 9 mm**
Lunghezza	**508 mm**
Larghezza	**508 mm**
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,13 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,13 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	In media + 0,15 mm / - 0,10 mm, riferito al valore nominale

Sollecitazione meccanica

Le piastrelle della collezione Tresolo strutturato da 7 e 9 mm resistono alle seguenti sollecitazioni meccaniche.	
Carrello elevatore a 4 ruote	Carico max 3.000 kg
Carrello elevatore a 3 ruote	Carico max 1.500 kg
Carrello elevatore manuale ed elettrico	Carico max 800 kg

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	34 / 43
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Peso superficiale	6,0 / 6,9 / 9,2 / 12,9 kg/m² secondo lo spessore
Indentazione residua	0,1 mm
Carico puntuale	289 / 362 / 432 / 557 kg/cm² secondo lo spessore
Coefficiente dinamico di attrito	R10
Attrito radente	DS
Variaz. dimens. per esposizione al calore	0,11%
Trasmittanza	0,218 / 0,272 / 0,3807 / 0,4215 m²* k/w
Resistenza di dispersione	ca. 10^{14} Ω
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Emissione olfattiva	A+
Compatibilità sedie con ruote	Secondo la sedia con ruote di tipo W

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione

04|2024

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

JOKA Object

634 Tresolo Struttura

Imballaggio	
Contenuto per confezione	3,0 m² / 2,5 m² / 2,0 m² / 1,25 m²
Contenuto per pallet	156 m² / 130 m² / 104 m² / 78 m²
Numero di piastrelle per confezio	12 / 10 / 8 / 6 pz.

Dati generali del prodotto	
Numero DoP	PVCTRESSL

Nota: modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole influiscono sulle naturali alterazioni cromatiche. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Pertanto il prodotto può apparire diverso dal modello. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica aggiornata.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU