Technisches Datenblatt

JOKA Object

634 Tresolo Strukturiert

PVC-Fliesen Strukturiert



Farbnummer(n):	RAL 7045 | RAL 7015 | RAL 9004 | RAL 5005 | RAL 3020
	RAL 1018 | RAL 6005 | RAL 3016 | RAL 9003 | RAL 1002

Material / Aufbau	
Aufbau eines Elements	Homogener PVC
Aussehen der Oberfläche	Strukturierte Oberfläche
Verbindung	sichtbar
Kantenausbildung	ungefast
Verbindungssystem	Schwalbenschwanzverbindung
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Irrtum und technsiche Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

JOKA Object

634 Tresolo Strukturiert

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10581. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für homogene PVC Beläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Stärke	**4 mm / 5 mm / 7 mm / 9 mm**
Länge	**508 mm**
Breite	**508 mm**
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,13 % bis max 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,13 % bis max 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	Im Mittel + 0,15 mm / - 0,10 mm, bezogen auf Nennwert

Mechanische Belastung

Tresolo Struktur 7 und 9 mm Fliesen können wie folgt mechanisch belastet werden.	
4-Rad Gabelstapler	Zuladung max. 3.000 kg
3-Rad Gabelstapler	Zuladung max. 1.500 kg
Hand- und Elektrohubwagen	Zuladung max. 800 kg

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	34 / 43
Brandverhalten	B_{fl} s1
Flächengewicht	6,0 / 6,9 / 9,2 / 12,9 kg/m² je nach Dicke
Resteindruck	0,1 mm
Punktbelastung	289 / 362 / 432 / 557 kg/cm² je nach Dicke
Rutschhemmung	R10
Gleitreibung	DS
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	0,11%
Wärmedurchlasswiderstand	0,218 / 0,272 / 0,3807 / 0,4215 m²* k/w
Ableitwiderstand	ca. 10^{14} Ω
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Geruchsemission	A+
Stuhlrolleneignung	ja Stuhlrollen Typ W
*Abhängig von Konzentration und Einwirkzeit	

04|2024

Irrtum und technsiche Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

JOKA Object

634 Tresolo Struktur

Verpackung	
Inhalt pro Paket	3,0 m² / 2,5 m² / 2,0 m² / 1,25 m²
Inhalt pro Palette	156 m² / 130 m² / 104 m² / 78 m²
Anzahl Fliesen pro Paket	12 / 10 / 8 / 6 Stück

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	PVCTRESSL

Hinweis: Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht haben Einfluss auf die natürliche Farbveränderung. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich, Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutlich Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt.

Irrtum und technsiche Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU