Scheda tecnica

Pavimenti in sughero Deluxe

531 Listo Fertigkork

Sughero prefinito



Codice articolo:	FK01 | FK02 | FK08 | FK51
	FK52 | FK53 | FK55 | FK56
	FK57 | FK58 | FK74
	FK75 | FK76 | FK78

Materiale / struttura	
Struttura di un elemento	Strato superiore: sughero
	Strato centrale: HDF
	Strato di controbilanciamento: pannello di sughero
Trattamento superficiale	Velvet verniciato opaco
Sistema di giunzione	Sistema di posa DuoConnect
Possibilità di posa	Posa flottante

06|2024

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti in sughero Deluxe

531 Listo Fertigkork

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 14085. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa sui pannelli per pavimento per posa mobile.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: **10,5 mm**	
Lunghezza **905,0 mm**	
Larghezza: **295,0 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile dello strato superior	≤ ± 0,10 % max 0,5 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,2 mm
Differenza di lunghezza ammissibile dello strato superio	≤ ± 0,10 % max 2,0 mm
Differenza ammissibile dello spessore dell'elemento	≤ ± 0,30 mm
Differenza di altezza tra elementi uniti	≤ 0,20 mm
Apertura fughe tra elementi uniti	≤ 0,20 mm
Curvatura bordi dello strato superiore	≤ 0,30 mm
Planarità dell'elemento (larghezza concava/convessa)	≤ 0,10 % / ≤ 0,15 %
Planarità dell'elemento (lunghezza concava/convessa)	≤ 0,50 % / ≤ 1,0 %

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23 / 31
Comportamento all'incendio	D_{fl} s1
Isolamento al calpestio	16 dB (Δ Lw)
Peso per unità di superficie	8000 g/m² (± 10%)
Resistenza allo spostamento di un mobile con piedi di s	Nessuna modifica visibile
Compatibilità sedie con ruote	Nessuna modifica visibile con ruote di tipo W
Comportamento elettrostatico	Non antistatico
Indentazione residua	≤ 0,40 mm
Resistenza allo scivolamento	DS
Emissione di formaldeide	E1
Resistenza termica	≤ 0,105 (m² x K) /W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)	Senza PCP

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti in sughero Deluxe

531 Listo Fertigkork

Imballaggio

Contenuto per confezione	2,14 m²
Contenuto per pallet	111,07 m²
Numero di elementi per confezion	8 pezzi
Confezioni per pallet	52 pezzi

Dati generali del prodotto

Dichiarazione di prestazione	PAR1801601

Nota

Il sughero è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Pertanto, campioni, cataloghi e fotografie hanno un valore puramente indicativo e non sono vincolanti. La luce del sole tende a modificare la tonalità del legno. Col passare del tempo, il prodotto cambia le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.







Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU