SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Riquadri protettivi in tessuto non tessuto JK 170
1.400 g/m²

Descrizione del prodotto e applicazione

Riquadri robusti e riutilizzabili ad alto potere protettivo contro le sollecitazioni meccaniche.
Il riquadro è permeabile al 100% e traspirante, pertanto è adatto ai pavimenti appena posati (calpestabili).
Posare i riquadri facendo coincidere i bordi e fissare con nastro adesivo.

Dati tecnici

Dati generali del prodotto	
Materiale	Tessuto non tessuto a fibre miste
Larghezza del riquadro	80 cm +/- 10%
Lunghezza del riquadro	120 cm +/- 10%
Peso superficiale	1.400 g/m² +/- 10% (ISO 9073 T1)
Massima forza di trazione longitudinale	> 700 N/5cm (ISO 9073 T3)
Sinterizzazione	> 700 N/5cm (ISO 9073 T3)

Misure precauzionali e avvertenze di sicurezza

Il prodotto può essere stoccato per circa 1 anno, lontano dai raggi diretti del sole o dagli agenti atmosferici. Il prodotto è innocuo per l'ambiente e dal punto di vista tossicologico. Osservare le istruzioni sulla protezione del lavoro e dell'ambiente, riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati per la posa.

Protezione del lavoro

JK 170 non richiede particolari misure di protezione del lavoro.

Smaltimento

I ritagli (compresi quelli del rivestimento e del sottofondo) devono essere consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti edili e smaltiti secondo le norme vigenti.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU