Scheda tecnica

pavimenti in sughero Deluxe

531 Listo Klebekork

Sughero adesivo



Codice articolo:	KK01 | KK02 | KK08 | KK51
	KK52 | KK53 | KK55 | KK56
	KK57 | KK58 | KK74
	KK75 | KK76 | KK78

Materiale / struttura	
Struttura	Strato portante: pannello in sughero pieno Comfort
	Strato di usura
Trattamento superficiale	Velvet opaco preverniciato
Sistema di giunzione	Nessuno
Possibilità di posa	Incollata su tutta la superficie (preincollata)

06|2024

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

pavimenti in sughero Deluxe

531 Listo Klebekork

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 12104.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore:☐ **4,0 mm**	
Lunghezza:☐ **600,0 mm / 900,0 mm**	
Larghezza:☒ **300,0 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile dello strato superior	≤ ± 0,10 % max 0,5 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,2 mm
Differenza di lunghezza ammissibile dello strato superiore	≤ ± 0,10 % max 2,0 mm
Differenza ammissibile dello spessore dell'elemento	≤ ± 0,30 mm
Scostamento in altezza (dislivello)	≤ 0,20 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23 / 31 (dopo verniciatura finale)
Comportamento all'incendio	C_{fl} s1
Isolamento al calpestio	21 dB (Δ Lw)
Peso superficiale	1800 g/m² (± 10%)
Resistenza allo spostamento di un mobile con piedi di s	Nessuna modifica visibile
Compatibilità sedie con ruote	Nessuna modifica visibile con ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,40 mm
Comportamento elettrostatico	Non antistatico
Emissione di formaldeide	E1
Resistenza termica	≤ 0,073 (m² x K)/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP)	Senza PCP

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

pavimenti in sughero Deluxe

531 Listo Klebekork

Imballaggio	
Contenuto per confezione	1,98 m²
Contenuto per pallet	237,60 m²
Numero di elementi per confezion	11 pezzi
Confezioni per pallet	120 pezzi

Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	PAR1801602

Nota

Il sughero è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Pertanto, campioni, cataloghi e fotografie hanno un valore puramente indicativo e non sono vincolanti. La luce del sole tende a modificare la tonalità del legno. Col passare del tempo, il prodotto cambia le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.





Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU