

Jumpax® NATURE

DUAL UNDERLAY SYSTEM

Ausgleichender Systemboden aus natürlichen und nachhaltigen Rohstoffen mit bester Trittschall-reduzierung für die Verklebung von Designböden bis Fertigparkett auch im Objekt

- Perfekte Oberfläche
- Sehr schnelle und trockene Bodenvorbereitung
- Umweltfreundlich
- Extrem belastbar
- Speziell für Designböden, CV und Linoleum
- Gute Isolationseigenschaften
- Beste Trittschallreduzierung

TRITTSCHALL REDUZIERUNG -25 dB MIT DESIGNBODEN

Jumpax® Nature ist die einzigartige Kombination aus besten nachhaltigen FSC-zertifizierten Materialien und einer extrem belastbaren Lastverteilschicht. In der Vergangenheit hatte die Verwendung natürlicher Materialien immer eine Einschränkung in der Nutzung zur Folge.

Jumpax® Nature ist ein zweilagiges Trockenestrichsystem mit interaktiver Verklebung und unterkaschierter Ausgleichsschicht für die einfache Egalisierung von Unebenheiten bis 3 mm. Beide Platten-Elemente werden durch ein Kontaktklebestoffsystem kraftschlüssig und schnell zu einem fest Verbund erstellt. Ein schneller und perfekter Unterboden für anspruchsvolle Designbeläge, strapazierfähige Linoleumqualitäten oder natürliche mehrschichtige Parkettböden. Mit der Verbesserung der Lastverteilschicht ist Jumpax® Nature in der Lage Zwei- oder Dreischichtparket verklebt einen neuen Unterboden zu bieten. Dieser Pluspunkt kommt auch bei intensiven Objektnutzung zum Tragen. Nachhaltigkeit in Kombination mit intensiver Nutzung und besten technischen Werten, kein Widerspruch. XPS oder Polystyrol wurden durch natürliche Holzfasern ersetzt. Jumpax® Nature kann Bodenunebenheiten bis 3 mm ausgleichen.

Mit einer Systemhöhe von nur 14,5 mm und einer Belastungsfähigkeit von 4 kN Punktlast ist Jumpax® Nature der leistungsfähigste Trockenestrich aus nachhaltigen Materialien mit besten Trittschallreduktionswerten von min 20 dB. Die massenhaltigen Holzfasern unterstützen die Trittschalldämmung auf natürliche Weise. Das Unterbodensystem besteht aus FSC-zertifizierten MDF-Platten und Holzfasern, der Kontaktkleber enthält keine bedenklichen Lösungmittel, hergestellt in geschützten Werkstätten in den Niederlanden und Deutschland.



Unifloor GmbH
Jumpax®
Verlegeunterlagen
Brandverhalten:
DIN EN 13501-1: Efl
(normal entflammbar)
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DiBt-Grundsätzen
DIBt
Zulassungsnummer:
Z-158.10-47

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Produktspezifikationen

Jumpax® NATURE
DUAL UNDERLAY SYSTEM



Technische Daten

Artikelnummer	150.500
Stärke / Toleranz (mm)	14,5 / ± 0,2
Format / Toleranz (mm / m)	600 x 1200 / ± 1,5
Gewicht je m^2 Platte (kg)	8,49
Rohstoff-Kombinationen	MDF, Holzfaserschicht
Rohdichte (kg / m^3)	710
Farbe	Natur / Natur
Biegefestigkeit (kg / m^2)	> 40
Brandklasse, EN 13501:2007 - mit einem Vinylbelag möglich	D_{fl-s1} B_{fl-s1}
Restfeuchte (%)	4 - 10
Dickenquellung nach 24 Stunden Wasseraufnahme, maximal (%)	< 40
Wärmedurchlaßwiderstand R_m Wert (m^2 .K/W)	0,212
Formaldehydegehalt	E- 1

Verpackung

Verlegeanleitung	In jedem Paket und als Verlege-Clip auf Youtube
Paketinhalt	3 Unter- und 3 Deckplatten = 2,16 m^2
Paletteninhalt	48 Pakete / 103,68 m^2
Palettenmaße (lxbxh mm)	1200 x 600 x 1250
Palettengewicht	850 kg

Anwendung

Ausgleichender Systemboden aus natürlichen und nachhaltigen Rohstoffen mit bester Trittschallreduzierung für die Verklebung von Designböden bis Fertigparkett auch im Objekt.

Im Paket

3/3

- **3 Unter- und 3 Deckplatten**
- **600 x 1200 mm**
- **2,16 m^2**

Stärke 14,5 mm

Scannen Sie den QR-Code für die Verlegeanweisung Jumpax® Nature!

Bitte besuchen Sie www.unifloor.info für die aktuellsten Informationen.

facebook.com/jumpax24

youtube.com/watch?v=lawZNY7l_ig

Service-Hotline für Deutschland, Österreich & Schweiz
T +49 (152) 264 111 11
E service@unifloor.info

unifloor
UNDERLAY SYSTEMS BV

Unifloor GmbH
Madrider Straße 2, D-41069 Mönchengladbach
T +49 2161 293 11 03
I www.unifloor.info
E info@unifloor.info

JPN/07-2018/LEA-DUI