SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
TNT protettivo JK 171 360g/m²
Permeabile

Descrizione del prodotto e applicazione

TNT bianco permeabile pesante (360 g/m²), antiscivolo, sinterizzato 60 g/m², molto robusto, permeabile al 100% e traspirante, adatto ai pavimenti appena posati (calpestabili).

Dati tecnici

Dati generali del prodotto	
Materiale	Fibre riciclabili al 100% colorato
Larghezza rotolo	1 m +/- 10%
Lunghezza rotolo	25 m
Peso superficiale complessivo	360 g/m² +/- 10% (DIN 29073 T1)
Peso superficiale TNT	300 g/m² +/- 10% (DIN 29073 T1)
Sinterizzazione	60 g/m² +/- 10%

Misure precauzionali e avvertenze di sicurezza

Il prodotto può essere stoccato per circa 1 anno, lontano dai raggi diretti del sole o dagli agenti atmosferici. Il prodotto è innocuo per l'ambiente e dal punto di vista tossicologico. JK 171 può essere utilizzato per diversi pavimenti, tuttavia si raccomanda di verificare l'idoneità con il tipo di rivestimento e di non utilizzarlo su pavimenti appena sigillati/verniciati. Osservare le istruzioni sulla protezione del lavoro e dell'ambiente, riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati per la posa.

Protezione del lavoro

JK 171 non richiede particolari misure di protezione del lavoro.

Smaltimento

I ritagli (compresi quelli del rivestimento e del sottofondo) devono essere consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti edili e smaltiti secondo le norme vigenti.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU