
Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Granit GT
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	70 % PA / 30 % PP
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 600
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 1.010
Gesamtdicke (mm)	ca. 5,2
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,15*
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 20
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	< 1 x 10^8
Lieferbare Breiten	ca. 200 + 400 cm
Rückenausstattung	Latexvollbad
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,07
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1 (verklebt)
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).







*

Hz:	125	250	500	1000	2000	4000
αs:	0,03	0,06	0,09	0,17	0,26	0,42