Technische Daten · Technicals Details · Caractéristiques techniques · Technische gegevens

INNOVA

					Rollen	Fliesen	Toleranz
Herstellungsverfahren	Manufacturing process	Méthode de fabrication	Fabricagemethode	ISO 2424	getuftet	getuftet	
Teilung	Surface Aspect	Aspect	Poolbeeld	ISO 2424	5/32 "	5/32 "	
Polmaterial	Pile yarn composition	Composition du Velours	Poolmateriaal	ISO 2424	PA (SD)	PA (SD)	
Trägermaterial	Tuft base	Premier dossier	Tuftdrager	ISO 2424	Polyestervlies	Polyestervlies	
Rückenbeschichtung	Backing	Dossier	Rugafwerking	ISO 2424	Schwerbeschichtung	Bitumen	
Polgewicht	Pile weight	Poids du velours	Poolgewicht	ISO 8543	ca. 885 g/m²	ca. 850 g/m²	+ 15 % /-10 %
Gesamtgewicht	Total weight	Poids total	Totaal gewicht	ISO 8543	ca. 3.430 g/m²	ca. 3.930 g/m²	± 15 %
Polhöhe	Pile height	Hauteur du poil	Poolhoogte	ISO 1766	ca. 5,0 mm	ca. 5,0 mm	+ 15 % /-10 %
Gesamthöhe	Total height	Hauteur totale	Totaal hoogte	ISO 1765	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm	+ 15 % /-10 %
Noppenzahl	Number of Stitches	Nombre de boutons	Aantal Noppen	ISO 1763	ca. 75.590/m²	ca. 75.590/m²	+ 10 % /-7,5 %
Strapazierwert	Use classification	Classement	Gebruiksklasse	EN 1307	33	33	
Komfortklasse	Comfort	Confort	Wearing Klasse	EN 1307	LC3	LC3	
Stuhlrolleneignung	Suitability for Castor Chairs	Sièges à roulettes	Geschiktheid voor rolstoelen	EN 985	ja/yes/ja	ja/yes/ja	
Treppeneignung	Suitability for Stairs	Pose en escalier	Geschiktheid voor trappen	EN 1307	ja/yes/ja	ja/yes/ja	
Lichtechtheit	Light fastness	Résistance à la lumière	Lichtechtheid	ISO 105-B02	≥ 5	≥ 5	
Reibechtheit trocken & nass	Rubbing fastness	Solidité au frottement	Wrijfechtheid	ISO 105-X12	≥ 4	≥ 4	
Wasserechtheit	Water fastness	Solidité à l'eau	Waterechtheid	ISO 105-E01	≥ 4	≥ 4	
Elektrostatische Aufladung	Personal charging	Accumulation charges electrostatiques	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	
Gleitwiderstand	Slip resistance	Résistance au glissement	Slipgevoeligheid	EN 13893	DS	DS	
Brandverhalten	Flammability	Réaction au feu	Brandgedrag	EN 13501-1	Cfl-S1	Bfl-S1	
Rollen und Matten/Rolls and Mats/Rollen Matten							

Lieferform(en): Bahnenware 100, 150, 200 cm Matten 60x90 cm, 90x150 cm, 130x200 cm, 200x300 cm Fliesen 50x50 cm



CE Kennzeichnung
EN 14041 (Bahnen/Fliesen)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Produkten durchzuführen. Bedingt durch Toleranzen in den Rohstoffen und im Produktionsprozess können Produkte von Charge zu Charge voneinander abweichen.
The producer reserves the right to alter technical specifications. Due to variations in raw materials and production circumstances, the product may vary from batch to batch.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit. Les caractéristiques du produit peuvent varier légèrement en fonction des variations dans les matières premières comme dans le procussus de production.
De fabrikant behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het product. De producteigenschappen kunnen enigszins variëren als gevolg van grondstof- en productie- variaties.