JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 32

COLLA DI MONTAGGIO

Colla per lavori di costruzione e montaggio

con ottima aderenza iniziale

- Incolla subito, non scivola
- Buona aderenza
- Pronta per l'uso
- Impiego universale
- Resistente all'invecchiamento
- Eccellente processabilità
- Per interni ed esterni
- Inodore
- Senza solventi
- Resistente ai raggi UV

Cod. art.: **14716**, cartuccia da 300 ml
Consumo: secondo l'applicazione
Stoccaggio: 12 mesi nella cartuccia sigillata
Umidità relativa: 30% - 90%
Tempo di posa: ca. 5 minuti*
Indurimento: ca. 3 mm/24 ore*
Presa: con umidità dell'aria

* 20° C, 65% di umidità rel.

APPLICAZIONE: colla universale a base di polimeri ibridi, per interni ed esterni. Per incollare profili, battiscopa, paraspigoli, pannelli acustici, canaline per cavi e per lavori di riparazione di superfici in parquet. Per molte applicazioni non serve un fissaggio supplementare. Adatta per sottofondi minerali, legno, ceramica, metallo, PVC duro e polistirolo.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO: il sottofondo deve essere stabile, asciutto, senza crepe, pulito e privo di qualsiasi sostanza che ne possa pregiudicare l'aderenza. Rimuovere ogni traccia di eventuali strati sinterizzati e separatori.

LAVORAZIONE: temperatura di lavorazione e del sottofondo min 5 °C (ottimale 15 °C). JK 32 può essere applicata a mano o con pistola ricaricabile o ad aria compressa. Applicare la colla sul sottofondo in lavorazione. Posare gli elementi da incollare direttamente sulla colla e premere bene. Il tempo di posa è di max 5 minuti (variabile secondo la temperatura e l'umidità dell'aria).

MISURE PRECAUZIONALI E AVVERTENZE DI SICUREZZA: senza solventi. Durante l'applicazione si raccomanda di usare una crema protettiva per la pelle e di ventilare a fondo i locali di lavoro. Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta e sulla scheda tecnica di sicurezza.

SMALTIMENTO: raccogliere e riutilizzare i residui di prodotto. Non gettare nella rete fognaria, in acqua o in terra. I fusti con residui liquidi vanno smaltiti come rifiuti speciali. I fusti con residui secchi e prodotto secco vanno smaltiti come rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano sugli studi effettuati e sull'esperienza maturata. I materiali utilizzati in combinazione e le diverse condizioni di lavorazione non possono essere analizzati o definiti da noi nello specifico. La qualità del lavoro dipende dunque dalla vostra valutazione tecnica sulle condizioni locali e sull'impiego del prodotto. Rispettare tassativamente le istruzioni di posa del produttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le schede precedenti.

09/2024