JOKA
è un marchio di
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
D-34134 Kassel
+49 561 94177-0
www.joka.de

INKU
Jordan GmbH & Co. KG
IZ-NÖ Süd, Straße 3,
Obj. M22
A-2355 Wr. Neudorf
+43 2236 6701-0
www.inku.at

Scheda tecnica del prodotto

JK 32

ADESIVO PER MONTAGGIO

Adesivo per montaggio e per l'edilizia con ottima aderenza iniziale

- presa immediata, scivolamento nullo
- ottima presa
- pronto per l'uso
- impiego universale
- resistente all'invecchiamento
- proprietà di lavorazione eccellenti
- per interni ed esterni
- odore neutro
- senza solventi
- resistente ai raggi UV

Cod. art.: **14716**, cartuccia da 300 ml
Consumo: secondo l'applicazione
Conservazione: 12 mesi nella cartuccia sigillata
Umidità relativa: 30% - 90%
Tempo di lavorazione: circa 5 minuti*
Indurimento: circa 3 mm/24 ore*
Presa: con l'umidità dell'aria

* Temperatura 20°C, umidità relativa 65%

APPLICAZIONE Colla universale ibrida a base di polimeri per interni ed esterni. Per incollare profilati, battiscopa, paraspigoli, piastre insonorizzanti, canaline per cavi e per lavori di riparazione sulle superfici in parquet. Per molte applicazioni non serve un fissaggio supplementare. Adatta anche su fondi minerali, legno, ceramica, metallo, PVC duro e polistirolo.

PREPARAZIONE DEL FONDO Il fondo deve essere stabile, asciutto, senza crepe, pulito e senza residui di materiali che potrebbero comprometterne l'aderenza. Gli strati separatori e gli strati sinterizzati devono essere rimossi con sistemi adeguati.

LAVORAZIONE Temperatura di lavorazione e del fondo min. 5°C (ottimale 15°C). JK 32 può essere applicato a mano o con una pistola ad aria compressa/ricaricabile. Applicare la colla sul fondo preparato, senza distribuirla. Applicare le parti direttamente sulla colla e premere con forza. Il tempo di lavorazione è di massimo 5 minuti (secondo la temperatura e l'umidità dell'aria).

AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA Senza solventi. Durante la lavorazione usare una crema protettiva per le pelle e ventilare bene il luogo di lavoro. Osservare le avvertenze di pericolo e di sicurezza indicate sull'etichetta della confezione e sulla scheda tecnica.

SMALTIMENTO Raccogliere e utilizzare i residui di prodotto. Non disperdere nella rete fognaria, nell'acqua di falda o nel terreno. I contenitori con residui fluidi vanno smaltiti tra i rifiuti speciali. I contenitori con residui di prodotto indurito/non indurito vanno smaltiti tra i rifiuti di cantiere.

Questi dati si basano su una serie di analisi e di esperienze pratiche. Le combinazioni dei materiali utilizzati e le condizioni di lavorazione, tuttavia, non possono essere influenzate o controllate da noi in ogni singolo caso. La qualità del vostro lavoro dipende da una corretta valutazione tecnica delle condizioni sul luogo di lavorazione e dall'uso conforme del prodotto. Osservare le istruzioni di posa del costruttore del rivestimento. La pubblicazione della presente scheda tecnica del prodotto invalida tutte le edizioni precedenti.

05/2019