SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
JK 126 Silent-Step
- Isolamento al calpestio -

Descrizione del prodotto e applicazione
Sottofondo anticalpestio realizzato con pannelli in fibra di legno naturale per ambienti a forte sollecitazione e per la compensazione di dislivelli.

Accessori raccomandati: pellicola in PE JK 120 e nastro adesivo in alluminio JK 119

- Buona attenuazione del rumore da calpestio
- Ottima resistenza alla pressione fino a 150 kpa
- Compensazione puntuale di dislivelli fino a 2 mm
- Di lunga durata grazie alla robusta struttura fibrosa
- Lavorazione semplice e rapida, facile da tagliare

Dati tecnici

Dati generali del prodotto	
Materiale	Fibra di legno, solfato di alluminio, paraffina, colorante
Autorizzazione dell'ispettorato	Z-158. 10-15
Spessore del materiale	5 mm
Larghezza del riquadro	590 mm
Lunghezza del riquadro	790 mm
Peso superficiale	1280 g/m² ± 10%
Reazione al fuoco	E secondo DIN EN 13501-1

Proprietà / Property	EPLF	EPLF Raccomandazione	Valore / Value Sottofondo	Unità / Unit	Metodi di prova / Test methods
Attenuazione del rumore da calpestio / impact sound	IS	≥ 14	**fino a 19**	dB	secondo CEN/TC 16354
Resistenza alla pressione / compressive strength	CS	≥ 10	**≥ 150**	kPa	secondo CEN/TC 16354
Resistenza alla pressione statica / Compressive Creep	CC	≥ 2	**≥ 50**	kPa	secondo CEN/TC 16354
Resistenza alla pressione dinamica	DL	≥ 10.000	**≥ 150.000**	cicli	secondo CEN/TC 16354
Sollecitazione di urto	RLB	≥ 500	**≥ 800**	mm	secondo CEN/TC 16354
Compensazione dei dislivelli / punctual conformability	PC	≥ 0,5	**≥ 2,0**	mm	secondo CEN/TC 16354
Trasmittanza / Thermal resistance	TR		**~ 0,071**	m² K/W	secondo CEN/TC 16354 secondo DIN EN ISO 8302 a 10°C R può essere max 0,15 m² K/W nell'intero sistema
Protezione dall'umidità valore Sd / sd-value	SD	≥ 75	-	m	secondo CEN/TC 16354

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
JK 126 Silent-Step
- Isolamento al calpestio -

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere conforme al regolamento VOB DIN 18365 “Lavori di rivestimento di pavimenti”, pertanto deve essere piano, stabile, senza fessure, asciutto, pulito, aspirante e resistente alla pressione e alla trazione. Rimuovere eventuali sostanze come vernice, cera, olio, ruggine, tracce di gesso o qualunque prodotto che possa compromettere l’adesività. I massetti in cemento e solfato di calcio devono essere levigati e aspirati. Il contenuto di umidità residua del sottofondo non deve superare i valori limite previsti dalle norme e dai regolamenti specifici del settore. Controllare il sottofondo secondo le norme e i regolamenti vigenti e segnalare eventuali dubbi. Prima della posa di JK 126, aspirare accuratamente il sottofondo e trattare con impregnante o spatola all’occorrenza.

Lavorazione per posa flottante
(1) JK 126 è un prodotto naturale, pertanto attendere almeno 24 ore per portarlo a temperatura ambiente (nel locale in cui è prevista la posa).
(2) Su sottofondi minerali, posare una barriera al vapore sull'intera superficie.
Si raccomanda ad esempio l’impiego della pellicola in PE JK 120 e del nastro adesivo in alluminio JK 119.
(3) Per il taglio usare una lama/un cutter robusto e un metro idoneo.
(4) I pannelli vanno posati in sequenza, sfalsati di metà larghezza.
(5) Mantenere una distanza di 10 mm dalle pareti e dai passaggi.

Misure precauzionali e avvertenze di sicurezza
JK 126 è un prodotto naturale, pertanto attendere almeno 24 ore per portarlo a temperatura ambiente (nel locale in cui è prevista la posa).

Protezione del lavoro
JK 126 non richiede particolari misure di protezione del lavoro.

Smaltimento
I ritagli (compresi quelli del rivestimento e del sottofondo) devono essere consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti edili e smaltiti secondo le norme vigenti. Codice CER 030105/170201, smaltimento come legno e materiali a base di legno.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU