
Technisches Datenblatt

Quattro Due 2020	Lido
Herstellungsart	getuftet 1/10" Schlinge
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Polmaterial	100 % PA SDN
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 500
Polhöhe (mm)	ca. 2,6
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 4.300
Gesamthöhe (mm)	ca. 5,8
Noppenzahl/m²	ca. 171.600
Schallabsorptionsgrad (α_w)	0,15 *
Trittschallverbesserung (dB)	ca. 22
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 7
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	≤ 10^9 Ω
Abmessungen (in cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	5 m² (=20 Fliesen)
Rückenausstattung	Bitumenrücken
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	0,067
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).







*

Hz:	125	250	500	1000	2000	4000
αs:	0,04	0,03	0,07	0,15	0,29	0,32



September 2017

JOKA® INKU