
Technisches Datenblatt

Quattro20	Output Micro Interface
Herstellungsart	getuftet 5/64" Schlinge
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Polmaterial	100 % PA SDN
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 436
Polhöhe (mm)	ca. 2,3
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 4.264
Gesamtdicke (mm)	ca. 5,1
Noppenzahl/m^2	ca. 186.480
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,15
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	14
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 7
Ableitfähig verlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	
Abmessungen (cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	5 m² (= 20 Fliesen)
Rückenausstattung	Graphlex
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,08
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).





Hz: 125 250 500 1000 2000 4000
αs: 0,01 0,00 0,06 0,17 0,32 0,30

September 2017

JOKA® INKU