
Technisches Datenblatt

Quattro Due 2020	Pluto
Herstellungsart	getuftet 1/12" Schlinge
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Polmaterial	100 % PA SDN
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 630
Polhöhe (mm)	ca. 3,0
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 4.400
Gesamthöhe (mm)	ca. 6,5
Noppenzahl/m²	ca. 245.000
Schallabsorptionsgrad (α_w)	- *
Trittschallverbesserung (dB)	ca. 25
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 7
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	≤ 10^9 Ω
Abmessungen (in cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	5 m² (=20 Fliesen)
Rückenausstattung	Bitumenrücken
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	0,06
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).







*

Hz:	125	250	500	1000	2000	4000
αs:	0,02	0,02	0,07	0,18	0,28	0,37



September 2017

JOKA® INKU