Technisches Datenblatt

Naturdesignböden Latego

Naturdesignbelag mit HDF Trägerplatte



Artikelnummer(n):	221 | 222 | 223 | 224
	225 | 226 | 227 | 228

Material / Aufbau	
Aufbau	Trittschallunterlage Feuchtigkeitshemmende HDF Trägerplatte PVC freie Designauflage
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken, Kanten nicht gefast
Verbindungssystem	Winkel-Winkel Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

04|2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Naturdesignböden Latego

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 16511. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 5,5 mm	
Länge: 1235,0 mm	
Breite: 230,0 mm	
Stärke der Nutzschicht 0,30 mm	
Zulässige Breitenabweichung	Mittlere Abweichung ≤ 0,10 mm, bezogen auf den Nennwert
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,20 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 0,30 mm/m
Zulässige Längenabweichung	für l ≤ 1.500 mm Δl ≤ 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	Mittlere Abweichung ≤ 0,5 mm, bezogen auf den Nennwert
Fugenöffnung	≤ 0,20 mm
Höhendifferenz	≤ 0,15 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23 / 32
Brandverhalten	C_{fl} s1
Rutschhemmung	R10
Aufladungsspannung	< 2 kV
Dickenquellung 24h	< 5%
Lichtechtheit	> 7
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Kratzbeständigkeit	MSR - A2 / MSR - B3
Wärmedurchlasswiderstand	0,06 (m² x K)/ W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschalverbesserung	ca. 18 dB
Querzugwert der Clickverbindung	> 450 kg / lfm
Flächengewicht	4.200 g/m²
Massstabilität	< 0,05%
Fleckunempfeindlichkeit	Gruppe 1 und 2 = keine Veränderung
Abriebverhalten	> 8.500 Umdrehungen

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Naturdesignböden Latego

Verpackung	
Inhalt pro Paket	1,988 m²
Inhalte pro Palette	
Anzahl Elemente pro Paket	7 Stück
Pakete pro Palette	

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	ENOLATEGO








Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU