Scheda tecnica

Pavimenti di design naturali 633

Riv. per pavimento di design naturale su pannello minerale a click



Codice articolo:	251 | 253 | 254 | 255
	256 | 257 | 258

Materiale / struttura	
Struttura	Sottofondo anticalpestio Pannello portante minerale Rivestimento Korus
Superficie	Diversi effetti legno, bordi bisellati
Trattamento superficiale	Trattamento Korus
Sistema di giunzione	Sistema di posa angolo-angolo
Possibilità di posa	Posa flottante

07|2019

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design naturali 633

Riv. per pavimento di design naturale su pannello minerale a click



Codice articolo:	259 | 260 | 261 | 262 | 263
	264 | 265 | 266 | 267

Materiale / struttura	
Struttura	Sottofondo anticalpestio Pannello portante minerale Rivestimento Korus
Superficie	Diversi effetti pietra, bordi bisellati
Trattamento superficiale	Trattamento Korus
Sistema di giunzione	Sistema di posa angolo-angolo
Possibilità di posa	Posa flottante

07|2019

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design naturali 633

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 16511. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni		Tolleranze
Spessore:	7,5 mm	
Lunghezza:	1235,0 mm / 920,0 mm	
Larghezza:	200,0 mm / 460,0 mm	
Differenza di larghezza ammissibile		Tolleranza media ≤ 0,10 mm, riferito al valore nominale
Tolleranza ammessa per ortogonalità		≤ 0,20 mm
Tolleranza ammessa per linearità		≤ 0,30 mm/m
Tolleranza ammessa per lunghezza		Per l ≤ 1.500 mm Δl ≤ 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento		Tolleranza media ≤ 0,5 mm, riferito al valore nominale
Fughe		≤ 0,20 mm
Differenza di altezza		≤ 0,15 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/33
Comportamento all'incendio	B_{fl} s1
Coefficiente dinamico di attrito	R10 / DS
Tensione di carica	< 2 kV
Rigonfiamento senso spessore 24h	0%
Resistenza alla luce	Livello 7/8
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Resistenza allo spostamento di un mobile con piedi di sostegno	Nessun danno visibile
Indentazione residua	0,0 mm
Resistenza ai prodotti chimici	Ottima resistenza*
Trasmittanza	0,05 (m² x K) / W comp. con riscaldamento a pav. ad acqua
Isolamento acustico	ca. 19 dB
Trazione trasv. del raccordo a click	> 500 kg/m
Peso superficiale	12.500 g/m²
Stabilità dimensionale	< 0,01%
Sensibilità alle macchie	Grado 5 / 5
Resistenza all'abrasione	> 10.000 WR4

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at


JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design naturali 633

Imballaggio	
Contenuto per confezione	1,482 m² / 1,63 m²
Contenuto per pallet	74,1 m² / 78,24 m²
Elementi per confezione	6 pz. / 4 pz.
Confezioni per pallet	50 pz. / 48 pz.

Dati generali del prodotto	
Numero DoP	ENOCONTEG



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU