Scheda tecnica

Pavimenti di design330 Click P

Rivest. per pav. di design a click



Codice articolo:	812P | 814P | 820P | 823P | 824P
	832P | 833P | 834P | 835P | 839P
	840P | 849P | 851P | 852P | 853P
	854P | 855P | 857P | 860P | 863P

Materiale/struttura	
Struttura	Materiale PVC estruso con fibra di vetro (Solid Board) Strato di calibratura intermedio Fotofilm Strato di usura trasparente con trattamento PU
Aspetto della superficie	Diversi effetti legno con perimetro bisellato
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Sistema di raccordo	ProConnect
Possibilità di posa	Posa flottante

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design330 Click P

Rivest. per pav. di design a click



Codice articolo:	845P | 847P | 865P
	866P | 867P

Materiale/struttura	
Struttura	Materiale PVC estruso con fibra di vetro (Solid Board) Strato di calibratura intermedio Fotofilm Strato di usura trasparente con trattamento PU
Aspetto della superficie	Diversi effetti pietra con perimetro bisellato
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Sistema di raccordo	ProConnect
Possibilità di posa	Posa flottante

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design**330 Click P**

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: **4,5 mm**	
Lunghezza: **1.244,6 mm / 607,2 mm**	
Larghezza: **178,1 mm / 303,1 mm**	
Spessore dello strato utile **0,40 mm**	
Tolleranza ammessa per larghezza	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per perpendicolarità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,15 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 1,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/32
Classe di resistenza al fuoco	B_{fl} s1
Coefficiente dinamico di attrito	R10 / DS
Comportamento elettrostatico	≤ 2 kV
Resistenza dei colori	> livello 6
Prova con sedia a ruote	Per sedia a ruote di tipo W
Indentazione residua	< 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	Classe 0, resistente*
Trasmittanza	0,04 (m² x K) / W comp. con riscaldamento a pav. ad acqua calda
Contenuto di pentaclorofenolo	Sotto il limite di misurab.
Contenuto di formaldeide	Assente
Contenuto di ftalato	Senza ftalato
Peso per metro quadrato	8.500 g/m²

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design330 Click P

Imballaggio	
Contenuto per pacco	1,77 m² / 1,84 m²
Contenuto per pallet	141,60 m² / 117,76 m²
Numero di elementi per pacco	8 pz. / 10 pz.
Pacchi per pallet	60 pz. / 64 pz.

Dati generali sul prodotto	
Numero DoP	LVTDESP4



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU