Technisches Datenblatt

Hotel Konzept 2022	Palazzo
Herstellungsart	getuftet 1/10" Druck-Saxony
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 4 – luxuriös
Noppenzahl per m²	ca. 209.000
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 1.150
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 2.095
Polhöhe (mm)	ca. 5,0
Gesamthöhe (mm)	ca. 7,0
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,09
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 26
Permanent antistatisch ≤ 2 kv	ja
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5-6
Lieferbare Breite/Abmessung in cm	ca. 400 **
Rapport (B x L in cm)	unten aufgeführt
Rückenausstattung	Textilrücken ***
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1 verklebt
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH/INKU Jordan GmbH & Co. KG/Jordan Suisse AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).







** ab 300 m² auch in 500 cm Breite ab Werk lieferbar
*** ab 1.000 m² auch mit Powerbackrücken erhältlich
Preis auf Anfrage

Design:	Rapport B x L in cm
110; 220; 311; 422; 565	16,5 x 16,5
625; 633; 658; 667; 695	98 x 150
180; 295; 378; 446; 599	11 x 11
155; 260; 344; 435; 577	33 x 33

JOKA® INKU