Technisches Datenblatt

Hotel Konzept 2022	Style
Herstellungsart	getuftet 1/8" Level cut Loop
Strapazierwert	32: normal - gewerblich
Komfortwert	LC 3 – hoch
Noppenzahl per m²	ca. 163.200
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 1.185
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 2.130
Polhöhe (mm)	ca. 4,9
Gesamthöhe (mm)	ca. 7,7
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,12
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 25
Permanent antistatisch ≤ 2 kv	-
Lichtechtheit ISO 105 B02	5
Lieferbare Breite/Abmessung in cm	ca. 400
Rapport (B x L in cm)	Rapport frei
Rückenausstattung	Textilrücken
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH/INKU Jordan GmbH & Co. KG/Jordan Suisse AG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



Design:	Rapport B x L in cm
Alles Design´s	50 x 25