Technisches Datenblatt

REMOVER 540

by Sarközy

Produktbeschreibung

Remover 540 eignet sich insbesondere
zum Entfernen von Silikondichtmassen, sowie Trennmittel.

Eigenschaften

- Einfache Handhabung
- Löst die Haftung bei getrockneten Silikondichtmassen für eine einfachere Entfernung
- Auch für noch nicht ausgehärtete Dichtmassen einsetzbar
- Rückstandslos entfernbar
- Für alle Oberflächen geeignet

Sortiment

Standard Verpackung

250ml Dose	Farblos/Transparent

Haltbarkeit

Die Lagerung erfolgt zwischen +5 °C und +25 °C an einem trockenen Platz. Die Haltbarkeit beträgt in der ungeöffneten Originalverpackung unter Anwendung der oben aufgeführten Lagerbedingungen 12 Monate.

Anwendungsbedingungen

Remover 540 einfach mit einem Pinsel auf die zu entfernende Dichtmasse auftragen und einwirken lassen (max. 5min.)

Rückstände mit einem sauberen Tuch abwischen. Die Dichtmasse mit einem Plastikspachtel oder ähnlichem vom Untergrund ablösen.

Achtung: Bitte achten Sie darauf, beim Einsatz von spitzen oder scharfen Gegenständen dem Untergrund nicht zu beschädigen.

Sicherheit

Längeren Hautkontakt vermeiden.
Falls frisches Material in die Augen kommt, diese mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Garantie

Sarközy Dichtstoffe GmbH & Co. KG garantiert, das seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit mit der Spezifikation konform sind.
Wir haften entsprechend unseren Verkaufsbedingungen.
Für Folgeschäden haftet Sarközy Dichtstoffe GmbH & Co. KG unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse unserer Tests und Erfahrungen und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, sich durch eigene Prüfungen zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse unserer Tests und Erfahrungen und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, sich durch eigene Prüfungen zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.