Scheda tecnica

CV Wohnbau 22 **Lenta**

Pavimento in CV



Codice articolo:	500 | 510 | 520 | 530
	540 | 550 | 560 | 570

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni



* Su sistemi drenanti generalmente fino a una temperatura superficiale di 27 °C

Numero DoP: CVLENT02_04

07|2019

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

CV Wohnbau 22 **Lenta**

Materiale / struttura

Classe residenziale	23	
Classe commerciale	33	
Classe industriale	42	
Spessore totale (mm) ca.	3,15	
Strato di usura (mm) ca.	0,55	
Rivestimento superficiale	PU	
Peso superficiale (g/m²) ca.	2.407	
Larghezze disponibili (cm)	200 + 400	
Sottofondo	Sottofondo in TNT	
Motivo completo L x P (cm)	100 x 99,5	Colore: 510, 520, 530, 560
	100 x 100	Colore: 500, 550, 570
	120 x 100	Colore: 540

Caratteristiche del prodotto

Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	17
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,05
Resistenza all'indentazione statica (mm)	≤ 0,20
Riscaldamento a pavimento	Idoneo*
Resistenza alla luce	≥ 6
REACH	I requisiti attuali sono rispettati
Resistenza ai prodotti chimici	Resistenza elevata
Compatibilità sedie con rotelle	Sì (residenziale)
Classe di reazione al fuoco	C_{fl}-s1
Resistenza allo scivolamento	R10/DS
Trasmittanza ca.	0,0126 m²*K/W
Garanzia	5 anni (commerciale)

* Su sistemi drenanti generalmente fino a una temperatura superficiale di 27 °C

Tolleranze

Differenza di lunghezza del rotolo	Al di fuori del valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Al di fuori del valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU