Technisches Datenblatt

HOMEline LVT 130 Click + IXPE

Designboden zum Clicken



Artikelnummer(n):	304x | 307x | 308x

Material / Aufbau	
Aufbau	Trittschalldämmung IXPE Trägermaterial PVC Fotofilm Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken, umlaufend gefast
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verlegemöglichkeiten	schwimmende verlegung

12|2019

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

HOMEline LVT 130

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 4,5 mm	
Länge : 1.244,6 mm	
Breite: 178,1 mm	
Stärke der Nutzschicht 0,30 mm	
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,25 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 1,0 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/31
Brandverhalten	B_{fl} s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Elektrostatisches Verhalten	< 2 kV
Farbbeständigkeit	≥ Stufe 6 bei künstlichem Licht
Stuhlrollenversuch	geeignet, Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	0,35 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmeleitfähigkeit	0,734 W/m x K geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Wärmedurchlasswiderstand	0,057 m² x K/W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Flächengewicht	7.210 g / m²
Trittschalverbesserung	20 dB
Bindemittelgehalt	Typ I

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Kozentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggresiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

HOMEline LVT 130

Verpackung	
Inhalt pro Paket	1,77 m²
Inhalt pro Palette	106,20 m²
Anzahl Elemente pro Paket	8 Stück
Pakete pro Palette	60 Stück

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	LVTHOME130



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at