Technisches Datenblatt

CV Wood & Stone 22 **Hamilton**

CV-Boden



Artikelnummer(n):	4410 | 4411 | 4412 | 4413 | 4414 | 4415
	4416 | 4417 | 4418 | 4419 | 4420 | 4421
	4422 | 4423 | 4424 | 4425 | 4426
	4427 | 4428 | 4429 | 4430 | 4431

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: CVHAMIL4

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

CV Wood & Stone 22 **Hamilton**

Material / Aufbau

Klasse Wohnen	-	
Klasse Gewerblich	32	
Klasse Industrie	41	
Gesamtstärke (mm) ca.	3,10	
Nutzschicht (mm) ca.	0,50	
Oberflächenbeschichtung	PU	
Flächengewicht (g/m²) ca.	2.300	
Lieferbreiten (cm)	400	
Rückenausstattung	Textilrücken	
Rapport L x B (cm)	100 x 100	Farbe: 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415
		Farbe: 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421
		Farbe: 4422, 4423, 4427, 4428
	133,3 x 100	Farbe: 4424, 4425, 4426, 4429, 4430, 4431

Produktcharakteristik

Trittschallminderung (dB) ca.	16
Maßstabilität (%)	≤ 0,40
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,20
Fußbodenheizung	geeignet auf Warmwasserfußbodenheizung
Lichtechtheit	≥ 6
REACH	die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.
Stuhlrolleneignung	ja (Stuhlrollentyp W)
Brandklasse	C_{fl}-s1
Rutschverhalten	R10/DS
Wärmeleitfähigkeit ca.	0,25 W/mxK
Phthalatfrei	nein
Bindemittelgehalt	Typ 1
Garantie	15 Jahre (Wohnbereich), 5 Jahre (Objekt)

Toleranzen

Abweichung der Rollenlänge	Nicht unter dem Nennwert
Abweichung der Rollenbreite	Nicht unter dem Nennwert
Abweichung der Dicke	Nennwert ± 0,20 mm
Abweichung der Dicke der Nutzschicht	Nennwert ± 0,05 mm
Abweichung des Gesamtmasse	Nennwert + 13 % / - 10 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU