Scheda tecnica

CV Wood & Stone 22 **Montreal**

Pavimento in CV



Codice articolo:	410 | 415 | 420

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni



Numero DoP: CVMONT4

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

TScheda tecnica

CV Wood & Stone 22 **Montreal**

Materiale / struttura

Classe residenziale	23	
Classe commerciale	32	
Classe industriale	-	
Spessore totale (mm) ca.	2,60	
Strato di usura (mm) ca.	0,35	
Rivestimento superficiale	PU	
Peso superficiale (g/m²) ca.	1.800	
Larghezze disponibili (cm)	400	
Sottofondo	Schiuma compatta	
Motivo completo L x P (cm)	99,5 x 100	Colore: 410
	199 x 150	Colore: 415
	100 x 120	Colore: 420

Caratteristiche del prodotto

Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	18
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,40
Resistenza all'indentazione statica (mm)	≤ 0,35
Riscaldamento a pavimento	Adatto al riscaldamento a pavimento
Resistenza alla luce	6
REACH	I requisiti attuali sono rispettati
Resistenza ai prodotti chimici	Nessuna modifica delle caratteristiche del materiale in caso di breve contatto con acidi diluiti, oli e grassi.
Compatibilità sedie con rotelle	No
Classe di reazione al fuoco	C_{fl}-s1
Resistenza allo scivolamento	R11/DS
Trasmittanza ca.	0,0104 m²xK/W
Esente da ftalato	No
Contenuto di legante	Tipo 1
Garanzia	15 anni (commerciale)

Tolleranze

Differenza di lunghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at