Scheda tecnica

CV Living 22 **Elbe**

Pavimento in CV



Codice articolo:	520 | 530 | 540 | 550
	560 | 570 | 580

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni



* Su sistemi drenanti generalmente fino a una temperatura superficiale di 27 °C

Numero DoP: CVELBE2_3_4

10|2019

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

CV Living 22 **Elbe**

Materiale / struttura

Classe residenziale	23	
Classe commerciale	-	
Classe industriale	-	
Spessore totale (mm) ca.	2,50	
Strato di usura (mm) ca.	0,25	
Rivestimento superficiale	PU	
Peso superficiale (g/m²) ca.	1.550	
Larghezze disponibili (cm)	200 + 300 + 400	
Sottofondo	Sottofondo in schiuma	
Motivo completo L x P (cm)	199 x 150	Colore: 520, 530, 540, 550, 560
	99,5 x 120	Colore: 570, 580

Caratteristiche del prodotto

Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	16
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,40
Resistenza all'indentazione statica (mm)	< 0,35
Riscaldamento a pavimento	Idoneo*
Resistenza alla luce	≥ 6
REACH	I requisiti attuali sono rispettati
Resistenza ai prodotti chimici	Resistente
Compatibilità sedie con rotelle	No
Classe di reazione al fuoco	C_{fl}-s1
Resistenza allo scivolamento	R11/DS
Trasmittanza ca.	0,01 m²*K/W
Garanzia	7 anni (commerciale)

* Su sistemi drenanti generalmente fino a una temperatura superficiale di 27 °C

Tolleranze

Differenza di lunghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at