Scheda tecnica

pavimenti in legno compensato Deluxe

935 SPH Divine

Listone rustico a 1 strip, collezione Rustikal



Codice articolo:	XE813

Descrizione della collezione	
Alburno sano	Ammissibile fino al 20% purché distribuito
Nodi sani e stuccati	Ammissibili, purché diametro nodi ≤ 80 mm, stucco marrone
Nodi a spillo	Ammissibili con diametro ≤ 8 mm
Fessure superficiali	Ammiss.
Inclusione di corteccia	Inammiss.
Colpo di fulmine	Ammiss.
Deviazione della fibratura	Ammiss. senza limitazione
Disomogeneità cromatica	Ammiss.
Raggi midollari	Ammiss.

11|2020

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

pavimenti in legno compensato Deluxe

935 SPH Divine

Nonostante un severo controllo qualità, fino al 3% di listelli di ogni lotto può appartenere a una classe diversa. (DIN EN 13489)

Materiale / struttura

Struttura	Strato superiore: lamelle 3,5 mm +/- 0,2 mm
	Pannello di supporto: legno compensato 7,0 mm
Superficie	Listone a 1 strip, bisellatura V4 tutt'intorno
Trattamento superficiale	NaturaÖl (pronto per l'uso con oliatura finale Rubio MONOCOAT)
Sistema di giunzione	Maschio e femmina
Possibilità di posa	Incollata su tutta la superficie

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13489. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la tipologia degli elementi per pavimenti multistrato.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 10,5 mm	
Lunghezza: 700 - 2.200,0 mm	
Larghezza: 185,0 mm	
Differenza di larghezza ammissibile	± 0,2 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,2 % sulla larghezza
Differenza di lunghezza ammissibile	Non pertinente
Curvatura longitudinale lungo l'elemento	≤ 0,1 % sulla lunghezza
Curvatura trasversale lungo l'elemento	≤ 0,2 % sulla larghezza
Scostamento in altezza (dislivello)	≤ 0,2 mm tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto

Umidità del legno	5 - 9 % al momento della prima fornitura secondo DIN EN 13489
Comportamento all'incendio	D_{fl} s1
Emissione di formaldeide	E1
Resistenza termica	Ca. 0,07 (m²K)/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm
Resistenza allo scivolamento	USRV 84

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

pavimenti in legno compensato Deluxe

935 SPH Divine

Imballaggio	
Contenuto per confezione	3,256 m²
Contenuto per pallet	179,08 m²
Elementi per confezione	8 pezzi
Confezioni per pallet	55 pezzi

Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	PAR1402001

NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Pertanto, campioni, cataloghi e fotografie hanno un valore puramente indicativo e non sono vincolanti. La luce del sole tende a modificare la tonalità del legno. Col passare del tempo, il prodotto cambia le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.









Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU