Scheda tecnica

# pavimenti in laminato Classic

# 333 ND Metropol

## Pavimento in laminato con listoni normali



| | |
|---|---|
| Codice articolo: | 3831 \| 3834 \| 3838 \| 3843 |
| | 3845 \| 3847 \| 3849 \| 3851 |
| | |
| | |

| Materiale / struttura | |
|---|---|
| Struttura di un elemento | Strato superiore: overlay resistente |
| | Strato centrale: anti-rigonfiamento più pannello portante |
| | Strato di controbilanciamento: pellicola resistente all'umidità |
| Superficie | 1 strip |
| Trattamento superficiale | Sincroporo |
| Sistema di giunzione | Sistema di posa DuoConnect |
| Possibilità di posa | Posa flottante |



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

# pavimenti in laminato Classic

# 333 ND Metropol

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13329. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa sui pavimenti in laminato.

## Dimensioni del singolo elemento

| Dimensioni | Tolleranze |
|---|---|
| Spessore: 8 mm | |
| Lunghezza 1.285,0 mm | |
| Larghezza: 192,0 mm | |
| Differenza di larghezza ammissibile dello strato superior | ≤ 0,10 mm riferito al valore nominale |
| Differenza di ortogonalità ammissibile | ≤ 0,20 mm |
| Differenza di lunghezza ammissibile dello strato superio | ≤ ± 0,3 mm/m, riferito al valore nominale |
| Differenza ammissibile dello spessore dell'elemento | ≤ 0,50 mm riferito al valore nominale |
| Differenza di altezza tra elementi uniti | ≤ 0,15 mm |
| Apertura fughe tra elementi uniti | ≤ 0,20 mm |
| Curvatura bordi dello strato superiore | ≤ 0,30 mm/m |
| Planarità dell'elemento | Larghezza concava: ≤ 0,15 % convessa: ≤ 0,20 %<br>lunghezza concava: ≤ 0,50 % convessa: 1,00 % |

## Caratteristiche del prodotto

| | |
|---|---|
| Classe di utilizzo | 33 |
| Comportamento all'incendio | $C_{fl}$ s1 |
| Resistenza all'abrasione | AC5 |
| Resistenza all'urto | Sfera piccola ≥ 15 N / sfera grande ≥ 1000 mm |
| Resistenza alle macchie | Gruppi 1 e 2: grado 5 / gruppo 3: grado 4 |
| Indentazione con carico costante | ≤ 0,05 mm |
| Resistenza allo spostamento di un mobile con piedi di sc | Nessun danno visibile al controllo con piede di tipo 0 |
| Compatibilità sedie con ruote | Compatibile (sedia con rotelle di tipo W) |
| Resistenza alla luce | Scala di grigio ≥ 4 |
| Resistenza al sollevamento | ≥ 1,25 N/mm² |
| Resistenza allo scorrimento | DS |
| Emissione di formaldeide | E1 |
| Rigonfiamento senso spessore | ≤ 15,0 % |
| Resistenza termica | 0,073 (m² x K) / W compatibile con riscaldamento a pavimento |
| Comport. elettrostatico | < 2 kV |



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

# pavimenti in laminato Classic

# 333 ND Metropol

| Imballaggio | |
|---|---|
| Contenuto per confezione | 2,20 m² |
| Contenuto per pallet | 115,44 m² |
| Numero di elementi per confezion | 9 pezzi |
| Confezioni per pallet | 52 pezzi |

| Dati generali del prodotto | |
|---|---|
| Dichiarazione di prestazione | PAR1702003-KR270 |

## Certificazioni

eco INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 1217 - 33882 - 001

BLAUER ENGEL
DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz176











Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU