GRASS /// SUPPORT
Advice, Shockpad & Tools

GRS All Season Kleber // 1-Komponenten-Kleber

Produktbeschreibung und Verwendung

GRS All Season ist ein lösemittelfreier Einkomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis.
Der Kleber ist speziell für die Verklebung von Fugenbändern und Kunstrasensystemen formuliert.
GRS All Season kann auch zum Binden von Gummigranulatschichten verwendet werden.
GRS All Season wird durch Anwendung von Wasser oder Feuchtigkeit ausgehärtet.

Produktspezifikationen

Farbe:
Grün (andere Farben auf Anfrage)

Flammpunkt:
Über 200°C

NOC-Gehalt:
10,5 +/- 0,05 %

Anfangsstabilität:
Nach 3 Stunden (mit Aufsprühen mit Wasser)

Shore-A-Härte:
80 +/- 5 (DIN 53505)

Viskosität bei 20°C
Konsistenz von Struktur und Spachtel

Dichte bei 23°C:
1,07 +/- 0,05 g/cm³

Topfzeit bei 20°C:
ca. 40 Minuten (ohne Wasser)
ca. 30 Minuten (mit Wasser)

Aushärtezeit bei 20°C:
4 - 6 Stunden. Die Mischung ist nach 7 Tagen vollständig ausgehärtet.

wird bearbeitet
GRS All Season das vorbereitete Fugenband mit einem Zahnspachtel verteilen, die Rückseite des Kunstrasens mit Wasser besprühen, den Kunstrasen auf das Fugenband legen und mit den Füßen andrücken. Nach ca. 30 Minuten. Wiederholen Sie das Drücken mit den Füßen zweimal nach oben und unten.
Wenn Sie mit der Installation fertig sind, wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie mit den Füßen drücken (bevor Sie die Füllung einlegen).
Achtung – ganz wichtig:
Die Rückseite des Kunstrasens muss wegen eventueller Haftungsprobleme ausreichend benetzt werden.

Verarbeitungstemperatur:
Mindest. 10°C Boden- und Lufttemperatur

Verpackung:
310 ml Tube
4,0 kg-Behälter
17,0-kg-Behälter

Mehr Infos auf der Rückseite!!!

Lager:
An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren; ist ungeöffnet mindestens 12 Monate haltbar.
Von Feuchtigkeitskontakt fernhalten.

Wiederverwendung:

Wenn du mit dem Kleben fertig bist und im Eimer noch Kleber übrig ist, lege ein Stück Plastik zwischen Eimer und Deckel, damit der Kleber nicht



Vorsichtsmaßnahmen:
• Tragen Sie bei der Handhabung eine Schutzbrille und Handschuhe.
• Sorgen Sie bei der Handhabung in Innenräumen für ausreichende Belüftung.

Unsere technischen Spezifikationen und Verarbeitungsrichtlinien werden nach bestem Wissen erstellt; sie können jedoch nur Empfehlungen für bewährte Verfahren geben und ihr Inhalt kann aufgrund der Fülle unterschiedlicher Anwendungen nicht als rechtsverbindlich angesehen werden. Rev. 06’2018