Technisches Datenblatt


Sprint24 **Lasar**

Teppichboden



Artikelnummer(n):	385 | 745 | 895
	900 | 905 | 985

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate





DoP-Nummer: TEPLASAR4

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

Technisches Datenblatt

Homeline24 **Lasar**

Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	1/8" Schlingenpol
Polmaterial	100% PP
Rückenausstattung	Vliesrücken
Poleinsatzgewicht (g/m²) ca.	670
Polhöhe (mm) ca.	5,0
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	1.900
Gesamthöhe (mm) ca.	8,0
Noppenzahl/m² ca.	158.000
Abmessung (cm) ca.	400
Rapport (L x B in cm)	Rapportfrei

Produktcharacteristik

Strapazierwert	23 stark - wohnen
Komfortwert	LC 2 - gut
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	23
Schallabsorptionsgrad (αw)	-
Lichtechtheit	5 - 6
Ableitfähig verlegbar	-
Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca.	0,13
Brandverhalten	E_{fl}
Antistatisch	Ja
Stuhlrolleneignung	Nein
Rutschverhalten	DS

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.