Prestige

10 mm Nut/Feder



Technische Daten	
Produziert nach:	Europäische Parkettnorm EN 13489 - 2017
Dielenformat:	10 x 70 x 470 mm
Deckschicht:	ca. 3,5 mm
Aufbau:	2-schichtig; Deckschicht aus Edelholz und Unterlage aus Fichtenholz Deckschicht ca. 3,5 mm Unterlage 6,5 mm
Dielen Anzahl/ m² pro Paket:	40 rechte Stäbe/ 40 linke Stäbe/ 2,63
Paket Anzahl/ m² pro Palette:	36/ 94,68
Anzahl Elemente mit fallenden Längen pro Paket/ kürzeste Länge in mm:	2/ 235
Gewicht pro Paket/ Palette in kg:	14,5/ 522
Fußbodenheizung:	Sehr gut geeignet
Brandverhalten [1]:	Cfl-s1 und Dfl-s1, abhängig von der Holzart und der Oberflächenbehandlung
Formaldehydabgabe [2]:	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) [2]:	nicht nachweisbar
Dichte kg/ m³ [2]:	ca. 600
Rutschverhalten:	Live Satin USRV 25 [2] Live Matt USRV 29 [2] Live Natural USRV 40 [2]
Abriebfestigkeit:	Live Satin 70/ 1100 [3] Live Satin 100 [4]
Wärmeleitfähigkeit [2]:	0,15 W/ (m·K)
Wärmedurchlasswiderstand [5]:	0,067 m² · K/ W



DOP 4658

BOEN AS
EN 14342

www.blauer-engel.de/uz176

[1] nach DIN EN 13501-1, [2] nach DIN 14342, [3] nach ENV 13696,

[4] nach DIN 68861, [5] nach EN 12524