MAPEI KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

JOKA®

Belagsverlegung – Designbeläge

Belag	Klebstoffe	Zahnung	Verbrauch
Joka Design 330 Joka Design 555 Joka Design 555 XXL	**ULTRABOND ECO 4 LVT** **ULTRABOND ECO V4 SP** **ULTRABOND ECO VS90 PLUS** **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL**	TKB A1/A2	ca. 250 g/m²
Joka Design 734 Sinero Klebevariante	**ULTRABOND ECO 4 LVT** **ULTRABOND ECO V4 SP** **ULTRABOND ECO VS90 PLUS** **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL**	TKB A1/A2	ca. 250 g/m²
Joka Deluxe 833 Xplora Naturdesignböden	**ULTRABOND ECO S958 1K** **ULTRABOND ECO S948 1K** **ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL**	TKB B3	ca. 800 g/m²
Variano Floor	**ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL** **ULTRABOND ECO CONTACT**	TKB A2 TKB A2, Rolle oder Pinsel	ca. 250 g/m² beidseitig, ca. 300 g/m²
JOKA INKU Deluxe Korkdesignböden Sentivo^{PLUS}	**ULTRABOND ECO S968 1K**	TKB B3	ca. 800 g/m²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.

Belagsverlegung – Textilbeläge

Textilbeläge mit - Textilrücken - Comfortrücken - Vliesrücken - FucionBac - Twinback - Flextex Plus	**ULTRABOND ECO TX3** **ULTRABOND ECO TX2** **ULTRABOND ECO TX1** **ULTRABOND ECO V4 SP**	TKB B1	ca. 350 g/m²
Textilbeläge mit - PVC-Rücken - Latex-Rücken	**ULTRABOND ECO V4 SP**	TKB B1	ca. 350 g/m²
Textilbeläge mit - Jute-Rücken	**ULTRABOND ECO 530** **ULTRABOND ECO V4 SP**	TKB B1	ca. 350 g/m²
Textilbeläge mit - Bitumen-Schwerbeschichtung - Polyolefin-Schwerbeschichtung	**ULTRABOND ECO V4 SP**	TKB B1	ca. 350 g/m²
Webware	**ULTRABOND ECO TX3** **ULTRABOND ECO TX2** **ULTRABOND ECO V4 SP**	TKB B1	ca. 350 g/m²
Nadelvlies	**ULTRABOND ECO TX3** **ULTRABOND ECO TX2** **ULTRABOND ECO V4 SP**	TKB B1	ca. 350 g/m²
SL-Fliesen - Atlantis - Quadro	**ULTRABOND ECO TACK TX+**	Joka Moltroprenwalze	ca. 80 g/m²

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.

Belagsverlegung – Holzfußböden

Joka Naturholzböden Joka Parkettböden (Mehrschicht)	**ULTRABOND ECO S968 1K** **ULTRABOND ECO S958 1K** **ULTRABOND ECO S948 1K** **ULTRABOND ECO S940 1K**	TKB B3/B11/B15 je nach Format	ca. 1.000 g/m²
Joka Massivholzböden	**ULTRABOND ECO S968 1K** **ULTRABOND ECO S958 1K** **ULTRABOND ECO P909 2K FAST**	TKB B3/B11/B15 je nach Format	ca. 1.000 g/m²

Untergrundvorbereitung

Spachtelmasse	**ULTRAPLAN XTRA**	**ULTRAPLAN XTRA**	**PLANITEX FAST**	**ULTRAPLAN XTRA**	**PLANITEX FAST**
Grundierung	**PRIMER MF EC PLUS**	**ECO PRIM T PLUS** 1:3 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt	**ECO PRIM GRIP PLUS**	**ECO PRIM T PLUS** 1:1 mit Wasser verdünnt
Untergrund	Beton	Zementestrich	Calciumsulfat-estrich	Bestehende keramische Fliesen	Gussasphalt

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der MAPEI GmbH möglich. Diese Empfehlung ist nur gültig für die MAPEI GmbH in Deutschland. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it.

Please note: This recommendation is valid only for the German market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it.

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.