Reinigungs- und Pflegeanleitung
Elastic25 Polysafe Standard PUR

Vorbeugende Maßnahmen:
Ein Großteil des üblichen Schmutzeintrages kann durch ausreichend dimensionierte Schmutzfangzonen in den Eingangsbereichen vermieden. Diese müssen in die laufende Unterhaltsreinigung einbezogen werden.

Statten Sie Möbel- und Stuhlrollen mit weichen Rollen (Typ W) aus. Zur Vermeidung von Schäden durch Möbelfüße sind analog weiche Möbelgleiter aus Filz oder geeignetem Kunststoff zu verwenden (z.B. scratchnomore). Diese müssen wie der Bodenbelag selbst, regelmäßig gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.

Vermeiden Sie die Nutzung von Produkten aus Kautschuk (Gummi) oder Latex auf dem Belag. Diese können dauerhafte und nicht entfernbare Verfärbungen hervorrufen.

Wie alle Bodenbeläge verändert auch der Polysafe Standard PUR durch UV-Einstrahlung sein Aussehen. Vermeiden Sie daher direkte Sonneneinstrahlung und sorgen Sie für ausreichende Beschattung.

Durch die richtige Reinigung und Pflege sorgen sie für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihres Bodenbelags.

Bauschlussreinigung:
Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen und produktionsbedingten Rückstände restlos entfernt.

Bei mit PUR vergüteten Sicherheitsbelägen muss ein PU- oder Intensivreiniger in einer vom Hersteller empfohlenen Verdünnung eingesetzt werden.

Anschließend wird die Schmutzflotte vollständig beseitigt und mit klarem Wasser gründlich nachgespült, bis der Boden wieder im pH-neutralen Bereich ist.

Unterhaltsreinigung:
Manuell:
Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen (2-Mopp-System mit Doppelfahreimer) oder auch mit speziellen 1-stufigen Reinigungsverfahren, mit geeigneten Wischpflegemitteln erzielt.

Maschinell:
Eine Automatenreinigung eignet sich für großflächige und nicht überstellte Flächen. Dabei werden spezielle Automatenreiniger nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller verwendet.

Polieren / Cleanern
Bei diesem Verfahren wird der Belag mit einer entsprechenden Maschine unter Zuhilfenahme einer Polierbürste bearbeitet bzw. unter zusätzlichem Einsatz eines Spraycleanerproduktes gereinigt, um eine Verdichtung des Pflegefilms zu bewirken und führt damit zu einer optischen Aufwertung des Belages.

10|2021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Reinigungs- und Pflegeanleitung
Elastic25 Polysafe Standard PUR

Zwischenreinigung:
Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, eine Zwischenreinigung mit einem Aktivreiniger nach Anweisung des Herstellers durchzuführen.

Grundreinigung:
Eine Grundreinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich, z.B. dann, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist. Hierbei werden alle Schmutz- und Pflegemittelrückstände mit einem Grundreiniger restlos entfernt und die Schmutzflotte vollständig beseitigt.

Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen:
Bestimmte Flecken, wie z.B. Haarfärbemittel, farbgebende Wunddesinfektionsmittel etc. sind unmittelbar zu entfernen, da diese sich bei längerer Einwirkzeit auf der Oberfläche festsetzen und dann nur noch schwierig, bzw. nicht mehr vollständig zu beseitigen sind. Hartnäckige Flecken, die nicht mehr mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit besonderen fleckenlösenden Reinigungsmitteln in Verbindung mit einem Tuch oder weißem/rotem Pad entfernen. Danach sofort mit klarem Wasser nachwischen.

Allgemeine Hinweise:
Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller für Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte kann diese Anleitung nur näherungsweise den Ablauf einer entsprechenden Reinigung beschreiben. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb entsprechend Ihrer bauseitigen Gegebenheiten beraten.

Die rutschhemmenden Eigenschaften des Sicherheitsbelags müssen im vollen Umfang gewährleistet bleiben.

10|2021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU