Technisches Datenblatt

Deluxe Naturholzböden

500 AtivoX3_223

Naturholzboden, Elegance Sortierung



Artikelnummer(n):	AE063_223

Sortierungsbeschreibung	
Splint	Unzulässig
Schräger Faserverlauf	Zulässig
Flader	Zulässig
Natürliche Farbunterschiede	Zulässig
Äste gesund	Vereinzelt zulässig
Äste schwarz	Vereinzelte bis maximal 5 mm Durchmesser
Risse	Zulässig bis 3 mm
Rote, dunkelbraune Streifen	Vereinzelt Zulässig

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Naturholzböden

500 AtivoX3_223

Naturholzboden, Villa Sortierung



Artikelnummer(n):	AE563_223

Sortierungsbeschreibung	
Splint	Zulässig
Schräger Faserverlauf	Zulässig
Flader	Zulässig
Natürliche Farbunterschiede	Zulässig
Äste gesund	Zulässig bis Durchmesser ≤ 70 mm
Äste schwarz	Zulässig bis Durchmesser ≤ 40 mm
Risse	Vereinzelt Zulässig
Rote, dunkelbraune Streifen	Zulässig

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Naturholzböden

500 AtivoX3_223

Material / Aufbau

Aufbau	Deckschicht: Edelholz mit X-Powder Technik
	Mittellage: HDF
	Gegenzug: Echtholz Gegenzug
Oberflächengestalltung	1-Stab Diele
Oberflächenbehandlung	IntensoPro NaturaÖl (Wohnfertig naturgeölt), gebürstet, V4 gefast
Verbindungssystem	ProConnect 5G Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 11,0 mm	
Länge: 2.200,0 mm	
Breite: 223,0 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Zulässige Abweichung der Länge	Nicht Zutreffend
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik

Brandverhalten	B_{fl} s1
Chemische Beständigkeit	Bewertungsklasse 1-C lt. ÖNORM A 1605-12
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,071 m² x K/W / Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung
Rutschhemmung	R10
Brinellhärte	81 N/m²
Flächengewicht	10,1 kg /m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

Technisches Datenblatt

Deluxe Naturholzböden

500 AtivoX3_223

Klebstoffempfehlung

Hersteller	Klebstoff	Zahnung	Verbrauch
JOKA	JK24	B11	ca. 1.200 g/m²
Mapei	Ultrabond ECO S968 1K	B11	ca. 1.000 g/m²
Schönox	Parkett 400	B6	ca. 800 g/m²
Uzin	MK250	B11	ca. 1.200 g/m²

Verpackung

Inhalt pro Paket	1,96 m²
Inhalt pro Palette	101,92 m²
Anzahl Elemente pro Paket	4 Stück
Pakete pro Palette	52 Stück

Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR2101603

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.










Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU