Scheda tecnica

Designböden **340 Click+**

Rivest. per pav. di design a click



Codice articolo:	812x | 814x | 823x | 824x | 832x | 833x | 834x | 835x | 839x | 840x
	849x | 851x | 852x | 853x | 854x | 855x | 857x |

Materiale / struttura	
Struttura	Strato di usura trasparente con trattamento PU Fotofilm Mat. portante PVC Isolamento acustico IXPE integrato
Superficie	Diversi effetti legno con micro-smusso tutt'intorno
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Sistema di giunzione	ProConnect
Possibilità di posa	Posa flottante

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Designböden **340 Click+**

Rivest. per pav. di design a click



Codice articolo:	845x | 847x | 860x | 863x | 865x | 866x | 867x

Materiale / struttura	
Struttura	Strato di usura trasparente con trattamento PU Fotofilm Mat. portante PVC Isolamento acustico IXPE integrato
Superficie	Diversi effetti pietra con micro-smusso tutt'intorno
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Sistema di giunzione	ProConnect
Possibilità di posa	Posa flottante

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Designböden **340 Click+**

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 5,0 mm	
Lunghezza: 1.244,6 mm / 607,2 mm	
Larghezza: 178,1 mm / 303,1 mm	
Spessore dello strato di usura: 0,40 mm	
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,15 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 1,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/32
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Comport. elettrostatico	≤ 2 kV
Resistenza dei colori	> livello 6
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,10 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,036 (m² x K) / W compatibile con riscaldamento a pavimento
Contenuto di pentaclorofenolo	Inferiore al limite di misura
Contenuto di formaldeide	Assente
Contenuto di ftalato	Esente da ftalato
Peso superficiale	7.920 g/m²
Isolamento acustico	ca. 21 dB

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume


INKU

Scheda tecnica

Designböden **340 Click+**

Imballaggio	
Contenuto per confezione	1,77 m² / 1,84 m²
Contenuto per pallet	106,2 m² / 117,76 m²
Numero di elementi per confezione	8 pz. / 10 pz.
Confezioni per pallet	60 pz. / 64 pz.

Dati generali del prodotto	
Numero DoP	LVTDESX4



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at