Reinigungs- und Pflegeanleitung
Elastic25 Linosom

Werterhaltung:

JOKA / INKU Elastische Böden lassen sich dank fertig veredelter Oberflächen einfach reinigen und pflegen.
Für Langlebigkeit und dauernde Freude an Ihrem Belag, sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung unbedingt beachtet werden!

Eine relative Raumluftfeuchte von 40-65 % ist im Jahresverlauf optimal für den Belag und auch für das Wohlbefinden des Menschen. Die Raumluftfeuchte sollte daher regelmäßig mit Hilfe eines Hygrometers ermittelt werden. Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Ihren elastischen Belag Stone vor Schmutzpartikeln durch entsprechend dimensionierte Schmutzfangzonen (Matten) schützen. Diese sollten mindestens 6 Schrittlängen groß sein.

Zum Schutz der Oberfläche gegen Kratzer müssen unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter (DIN EN 12529) montiert werden. Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern oder anderen auf Rollen beweglichen Gegenstände sind mit weichen Laufflächen / Rollen auszustatten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Bodenschutzmatten zu schützen.

Vorbeugende Maßnahmen:
85% des Schmutzes werden mit den Schuhen ins Gebäude herein getragen. Durch Einsatz effektiver Sauberlaufzonen reduzieren sich die Reinigungskosten, die Optik und die Lebensdauer des Belages verbessern sich deutlich. Durch eine baubegleitende Reinigung sind regelmäßig Sand, Staub und sonstige lose Verschmutzungen zu entfernen. Sand und Späne führen zu irreparablen Schäden. In der Bauphase ist der Bodenbelag durch Abdecken zu schützen. In Sporthallen sind nur Reinigungsmittel einzusetzen, die entsprechend der DIN 18032 Teil 2 einen Gleitreibungsbeiwert zwischen 0,4 und 0,6 erzielen. Bei der farblichen Auswahl des Bodenbelages ist zu berücksichtigen, dass helle Farbtöne einen erhöhten Reinigungsaufwand bedingen.

Bauendreinigung

- Entfernung von losen Verschmutzungen
- Maschinelles oder manuelles Reinigen (für Mörtelreste eignen sich saure Reiniger, Dispersionsfarben lassen sich in der Regel it Universalgrundreiniger entfernen – sehr extreme Stellen werden mit einem nicht zu harten Plastik- oder Holzspachtel entfernt, ohne den Belag mechanisch zu beschädigen)
- Schmutzflotte aufnehmen.
- Mit klarem Wasser gründlich nachspülen.
- Boden ausreichend trocknen lassen.

Reinigungsmittel u. -geräte/Zubehör

- Staubsauger mit Hartbodendüse
- Feuchtwischmopp
- Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat
- Pad rot oder mittelharte Scheuerbürste
- Neutral-/ Intensivreiniger pH-Wert <9, wenn erforderlich Linogrundreiniger und saure Reiniger
- Wichtig: die werkseitige Oberflächenausrüstung darf nicht entfernt werden.

Erstpflege

- Eine Erstpflege ist bei intakter Oberfläche vor Nutzungsbeginn nicht erforderlich
- Polieren mit einer Einscheibenmaschine und weißer Padscheibe auf abgereinigtem Belag verbessert die Optik und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung
- Pflegefilmaufbau mit Polymerwischpflege ist möglich. In Einpflegekonzentration auftragen und nach der Trocknung durch Polieren verdichten

Reinigungsmittel u. -geräte/Zubehör

- Einscheibenmaschine (400 - 1250 U/min)
- Pad weiß

- Geeignete Wischpflegemittel
- Einscheibenmaschine (400 - 1250 U/min)
- Pad weiß

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Reinigungs- und Pflegeanleitung
Elastic25 Linosom

Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung)

a) Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz:
• Saugen oder Feuchtwischen

Reinigungsmittel u. -geräte/Zubehör
• Staubsauger mit Hartbodendüse
• Feuchtwischmopp
• Einwegfeuchtwischtücher (Gazetuch)

b) Beseitigung von haftenden Verschmutzungen: Zu reinigende Bereiche nebelfeucht einsprühen. Den angelösten Schmutz über saugfähige Textilien aufnehmen

• Alkoholreiniger/Neutralreiniger/ Wischpflegemittel
• Drucksprüher
• Reinigungstextilien

c) Beseitigung nach konventioneller Art:
• 2 Stufiges Wischverfahren
• 1 Stufiges Wischverfahren

• Zwei-Eimer-System mit Breitwischmopp (z.B. bei Flächendesinfektion)
• Vorimprägnierte Moppsysteme
• Alkoholreiniger/ Neutralreiniger/ Wischpflege/ Desinfektionsreiniger

Bei hartnäckigen Verschmutzungen:
• Zwischenreinigung maschinell
• Randbereiche manuell reinigen

• Neutral-/Intensivreiniger pH-Wert<9
• Automatenreiniger pH-Wert<9
• Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat

d) Maschinelle Bearbeitung:
• Gehspuren und leichte Verschmutzung nach Spray-Cleaner-Methode beseitigen
• Regelmäßiges Polieren

• Einscheibenmaschine mind. 300 U/min
• Spray-Cleaner-Produkte
• Pad rot/weiß
•Geeignete Einscheibenmaschine zur Pflegefilmsanierung
• Polymerdispersion

e) Pflegefilmsanierung:
• bei Laufstraßenbildung und Pflegefilmverschleiß

Grundreinigung

Wenn eine Pflegefilmsanierung nicht mehr möglich ist und der Pflegefilm erneuert werden muss:
• Grundreinigungsflotte auftragen und einwirken lassen (ca. 10 Min)
• Bodenbelag maschinell reinigen
• Schmutzflotte aufnehmen
• Mit klarem Wasser nachspülen
• Belag ausreichend trocknen lassen (12-24 Std. je nach Witterungseinfluss)
• Erneute Einpflege, siehe Hinweise Erstpflege

Reinigungsmittel u. -geräte/Zubehör
• Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat
• Pad rot oder mittelharte Scheuerbürste
• Linogrundreiniger pH-Wert < 9,0

Achtung: Intakte werkseitige Ausrüstung auf Acrylatbasis sollte hierzu nicht entfernt werden.

10|2021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Reinigungs- und Pflegeanleitung
Elastic25 Linosom

Fleckentfernung
• Möglichst sofort nach Entstehung (siehe auch Kapitel allgemeine Hinweise)

Reinigungsmittel
• Handelsübliche Mittel zur Fleckbeseitigung

Achtung:
Bei Anwendung von Linogrundreiniger wird die nachträgliche Einpflege auf dem Belag mitentfernt!
• Alkalität führt zur Verfärbung!

Allgemeine Hinweise:

• Aufstandsflächen von beweglichem Mobiliar sollten mit geeigneten großen Druckverteilungsunterlagen geschützt werden. Um Belagsbeschädigung zu vermeiden, werden Filz- oder geeignete Kunststoffgleiter empfohlen. Diese müssen in regelmäßigen Abständen gewartet werden.

• Chemikalien aller Art, wie Lösemittel, Medikamente und Desinfektionsmittel, Haarfärbemittel, Fixierungen, Bleichmittel usw. können zu bleibender Beschädigung führen. Vor einem unvermeidbaren Einsatz sind diese an einem Belagsmuster, oder in einem nicht einsehbaren Bereich, auf Wirkung und Einfluss zu prüfen.

• Der Direktkontakt von eingefärbten Gummimaterialien zum Bodenbelag, z.B. durch Schmutzfangmatten, Gummireifen, Gummirollen und Kappen an Geräten, Stuhl- und Tischbeinen, kann zu bleibender Verfärbung führen und ist daher zu vermeiden. Kontaktstellen sind gegebenen falls zu schützen. Dies gilt auch für Produkte aus Terrakotta (Blumentöpfe).

• Glimmende Zigarettenreste verursachen Beschädigungen an der Belagsoberfläche.

• Zur Abdeckung der Belagsoberfläche, z.B. bei Renovierungsarbeiten, nur geeignete Materialien verwenden (z.B. PE-Folie).

• Nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen führen aufgrund von vermehrtem Schmutzaufkommen zu Hygiene- und Glätteproblemen, sowie Verschlechterung der Optik und Werterhaltung. Die Reinigung muss nach den anerkannten Regeln für die Gebäudereinigung erfolgen, unter Berücksichtigung der nach heutiger Technik anzuwendenden Möglichkeiten. Für Pflegemaßnahmen, die eingesetzten Reinigungs- und Pflegeprodukte, deren Wirkungsweise, sowie die Erfüllung der Erwartungshaltung an diese, übernehmen wir keine Haftung.

Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller für Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte kann diese Anleitung nur näherungsweise den Ablauf einer entsprechenden Reinigung beschreiben. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb entsprechend Ihrer bauseitigen Gegebenheiten beraten.

10|2021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU