Technisches Datenblatt

CV **Creativ**

CV-Boden



Artikelnummer(n):	10 | 15 | 20 |25 | 30
	35 | 40 | 45 |50 | 55

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: CVCREATI2_4

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

CV **Creativ**

Material / Aufbau

Klasse Gewerblich	32
Klasse Industrie	41
Gesamtstärke (mm) ca.	2,80
Nutzschicht (mm) ca.	0,40
Oberflächenbeschichtung	Premium Protect
Flächengewicht (g/m²) ca.	1.950
Lieferbreiten (cm)	200 + 400
Rückenausstattung	Blacktex
Druckrapport (cm)	200 x 200 cm

Produktcharacteristik

Trittschallminderung (dB) ca.	15
Maßstabilität (%)	≤ 0,40 %
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,20
Fußbodenheizung	geeignet*
Lichtechtheit	≥ 6
REACH	die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	beständig
Stuhlrolleneignung	ja, Typ W
Brandklasse	B_{fl}-s1
Rutschverhalten	R10/DS
Wärmedurchlasswiderstand ca.	0,018 m² x K / W
Elektisches Verhalten	< 2kV
Phthalatgehalt	phthalatfrei
Treppeneignung	nein
Garantie	10 Jahre (Wohnen), 5 Jahre (Objekt)**

*Auf wasserführenden Systemen generell bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C

** Die Garantie deckt Herstellungsfehler ab und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung

Toleranzen

Abweichung der Rollenlänge	Nicht unter dem Nennwert
Abweichung der Rollenbreite	Nicht unter dem Nennwert
Abweichung der Dicke	Nennwert ± 0,20 mm
Abweichung der Dicke der Nutzschicht	Nennwert ± 0,05 mm
Abweichung des Gesamtmasse	Nennwert + 13 % / - 10 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU