Scheda tecnica

CV **Creativ**

Pavimento in CV



Codice articolo:	10 | 15 | 20 |25 | 30
	35 | 40 | 45 |50 | 55

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni



Numero DoP: CVCREATI2_4

11|2021

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

CV **Creativ**

Materiale / struttura

Classe commerciale	32
Classe industriale	41
Spessore totale (mm) ca.	2,80
Strato di usura (mm) ca.	0,40
Rivestimento superficiale	Premium Protect
Peso superficiale (g/m²) ca.	1.950
Larghezze disponibili (cm)	200 + 400
Retro	Blacktex
Rapporto di pressione (cm)	200 x 200 cm

Caratteristiche del prodotto

Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	15
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,40 %
Resistenza all'indentazione statica (mm)	≤ 0,20
Riscaldamento a pavimento	Idoneo*
Resistenza alla luce	≥ 6
REACH	I requisiti attuali sono rispettati
Resistenza ai prodotti chimici	Resistente
Compatibilità sedie con rotelle	Sì, tipo W
Classe di reazione al fuoco	B_{fl}-s1
Resistenza allo scivolamento	R10/DS
Trasmittanza ca.	0,018 m² x K / W
Comportamento elettrico	< 2kV
Contenuto di ftalato	Esente da plastificanti ftalati
Idoneità scale	No
Garanzia	10 anni (residenziale), 5 anni (commerciale)**

* Su sistemi drenanti generalmente fino a una temperatura superficiale di 27 °C

**La garanzia copre errori di produzione e usura precoce in caso di utilizzo normale.

Tolleranze

Differenza di lunghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU