Reinigungs- und Pflegeanleitung
CV-Böden Creativ 24

Werterhaltung

CV-Böden Creativ lassen sich dank fertig veredelter Oberfläche einfach reinigen und pflegen. Für Langlebigkeit und dauernde Freude an einem CV-Boden Creativ sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung unbedingt beachtet werden.

Beschädigungen vermeiden

Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Ihren neuen CV-Boden Creativ vor Schmutzpartikeln durch entsprechende Schmutzfangzonen (Matten) schützen.
Fußmatten mit gummierten Rücken können zu gelblichen Verfärbungen des Bodenbelags direkt unter der Matte führen Wählen Sie vorzugsweise Matten aus Naturfasern. Auch Gummikappen unter Geräten, Stuhl- und Möbeln können zu bleibenden Verfärbungen führen. Kontaktstellen sind ggf. zu schützen. Dies gilt ebenfalls für Produkte aus Terrakotta. Zum Schutz der Oberfläche gegen Kratzer und Verfärbungen müssen daher unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jeden Fall passende, Filzgleiter montiert werden. Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern sind mit harten Laufflächen (Typ H) auszustatten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Bodenschutzmatten zu schützen.

CV-Boden Creativ kann auf allen warmwasserführenden Fußbodenheizungssystemen verbaut werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Temperatur an der Oberfläche des Untergrundes 27°C nicht überschreitet. Die Wärme soll sich gleichmäßig unter dem Vinylboden verteilen können. Teppich mit einem isolierenden Effekt sollten nicht verwendet werden, da diese zu einem Wärmestau und somit zu Beschädigungen am Vinylboden führen können.

Bauschlussreinigung

Der neu verlegte CV-Boden Creativ muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden entfernt. Grobschmutz mittels Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernen. Den Grobschmutz zuerst durch Kehren oder Saugen beseitigen. Den PU Reiniger bei starken Verschmutzungen 1:10 (1L auf 10L Wasser) verdünnen, bei leichten Verschmutzungen Konzentration entsprechend verringern. Lösung anschließend verteilen und den Bodenbelag nach kurzer Einwirkzeit mit Schrubber oder Einscheibenmaschine und rotem Pad/Schrubberbürste bearbeiten. Die Schmutzflotte mit saugfähigen Breitwischmopp oder Sprühsauger mit Hartbodenadapter aufnehmen. Zum Schluss zweimalig mit klarem Wasser zur Neutralisation nachwischen. Bei sehr geringer Verschmutzung, kann ein einfaches Wischen mit PU Reiniger ausreichen.

06/2021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Reinigungs- und Pflegeanleitung
CV-Böden Creativ 24

Ersteinpflege

CV-Böden Creativ sind mit einer Werksseitigen Oberflächenvergütung ausgestattet.
Eine Ersteinpflege nach der Verlegung entfällt somit in der Regel. In besonders beanspruchten Bereichen, in denen färbende Chemikalien zum Einsatz kommen (z.B. Frisörsalon, Bäckerei und Arztpraxis etc.), kann ein gesonderter Oberflächenschutz notwendig sein. Hierzu müssen besondere Beschichtungen je nach Einsatzgebiet ausgewählt werden. Bitte beachten Sie hierbei besonders die Angaben des Herstellers.

Unterhaltsreinigung

Zur Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz eignet sich ein Mopp, Haarbesen oder ein Staubsauger mit Hartbodendüse. Anhaftende Verschmutzungen entfernen Sie bitte mit Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel mit einem ausgewrungenen Mopp. Beachten Sie hierbei bitte die Vorgaben des Reinigungsmittelherstellers.

Grundsätzlich müssen alle färbenden Substanzen umgehend vom Bodenbelag entfernt werden.
Einige Substanzen wie. z.B. Lösemittel, Desinfektionsmittel, Medikamente, Haarfärbemittel, Kugelschreiber, Filzstifttinte, Fette, Öle und Chemikalien aller Art können zu bleibenden Verfärbungen führen.

Grundreinigung

Durch die Beanspruchung und dem damit verbundenen Verschmutzungsgrad kann in gewissen Zeitabständen eine Grundreinigung des Bodenbelags notwendig sein. Hartnäckige Verschmutzungen und andere Rückstände, die das Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen, werden durch die Grundreinigung entfernt. Zur Entfernung der Verschmutzungen wird der Grundreiniger in einer der Verschmutzung entsprechenden Verdünnung eingesetzt. Die Reinigungslösung wird auf dem Belag verteilt und nach einer Einwirkzeit von ca. 10 min. mit einer Schrubbbürste oder einer Einscheibenmaschine mit einem roten Pad abgefahren. Die Schmutzflotte wird vollständig mit einem Nasssauger aufgenommen und der Bodenbelag anschließend mit klarem Wasser gründlich neutralisiert. Anschließend muss der Bodenbelag neu eingepflegt werden.

Hinweis

Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller für Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte kann diese Anleitung nur näherungsweise den Ablauf einer entsprechenden Reinigung beschreiben. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb entsprechend Ihrer bauseitigen Gegebenheiten beraten.

06/2021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU