Reinigungs- und Pflegeanleitung
Elastic25 Task

Werterhaltung:

JOKA Task und INKU Task mit PUR-Werksfinish bieten zusätzlichen Schutz in der Einbau-/Verlegephase. Vor Nutzungsbeginn müssen diese eingepflegt werden, ohne diese Einpflege wird die Reinigung des Belages erschwert. Bei Task kann in vielen Bereichen der Objektnutzung eine Erstpflege entfallen. Einpflegemaßnahmen können ergänzend stattfinden, in stark beanspruchten Bereichen werden diese jedoch empfohlen.

Objektbereiche mit starker Beanspruchung bzw. höherer Frequentierung, sind mit einer geeigneten Polymerdispersion, mit mindestens 2-maligem Auftrag zu beschichten. Wohnbereiche, sowie gering bis normal frequentierte Objekte, können alternativ zu einer Beschichtung mit geeigneten Wischpflegeprodukten eingepflegt werden. Einzelheiten zur Vorgehensweise sind den Angaben der Chemieproduktanbieter zu entnehmen. Zusätzliches Polieren des Wischpflegeauftrages mit einem weißen Pad führen zu einem geschlossenen und strapazierfähigen Pflegefilm.

Vorbeugende Maßnahmen
85% des Schmutzes werden mit den Schuhen ins Gebäude herein getragen. Durch Einsatz effektiver Sauberlaufzonen reduzieren sich die Reinigungskosten, die Optik und die Lebensdauer des Belages verbessern sich deutlich. Durch eine baubegleitende Reinigung sind regelmäßig Sand, Staub und sonstige lose Verschmutzungen zu entfernen. Sand und päne führen zu irreparablen Schäden. In der Bauphase ist der Bodenbelag durch Abdecken zu schützen. In Sporthallen sind nur Reinigungsmittel einzusetzen, die entsprechend der DIN 18032 Teil 2 einen Gleitreibungsbeiwert zwischen 0,4 und 0,6 erzielen. Bei der farblichen Auswahl des Bodenbelages ist zu berücksichtigen, dass helle Farbtöne einen erhöhten Reinigungsaufwand bedingen.

Bauendreinigung
- Entfernung von losen Verschmutzungen
- Maschinelles oder manuelles Reinigen (für Mörtelreste eignen sich saure Reiniger, Dispersionsfarben lassen sich in der Regel mit Universalgrundreiniger entfernen – sehr extreme Stellen werden mit einer nicht zu harten Plastik- oder Holzspachtel entfernt, ohne den Belag mechanisch zu beschädigen)
- Schmutzflotte aufnehmen.
- Mit klarem Wasser gründlich nachspülen.
- Boden trocknen lassen.

Reinigungsmittel u. -geräte/Zubehör
- Staubsauger mit Hartbodendüse
- Feuchtwischmopp
- Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat
- Pad rot oder mittelharte Scheuerbürste
- Neutral-/Intensivreiniger, wenn erforderlich

Universalgrundreiniger und saure Reiniger

Erstpflege
- Zwei Aufträge einer der Objektnutzung entsprechenden Polymerdispersion auftragen
- Ausreichende Trockenzeit ist einzuhalten
- Polieren mit einer Einscheibenmaschine auf

abgereinigtem Belag verbessert die Optik und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung
- Pflegefilmaufbau mit Polymerwischpflege ist möglich. In Einpflegekonzentration auftragen und nach der Trocknung durch Polieren verdichten

Reinigungsmittel u. -geräte/Zubehör
- Polymerdispersion, entsprechend der Objektnutzung, ggfs. desinfektionsmittelbeständig
- Auftrag der Dispersion mit geeignetem Wischbezug
- Einscheibenmaschine (400 - 1250 U/min)
- Pad weiß max. rot
- Geeignete Wischpflegemittel
- Einscheibenmaschine (400 - 1250 U/min)
- Pad weiß/gelb

10|2021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Reinigungs- und Pflegeanleitung
Elastic25 Task

Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung)

a) Beseitigung von lose aufliegendem Schmutz:
• Saugen oder Feuchtwischen

Reinigungsmittel u. -geräte/Zubehör
• Staubsauger mit Hartbodendüse
• Feuchtwischmopp
• Einwegfeuchtwischtücher (Gazetuch)
• Alkoholreiniger / Neutralreiniger

b) Beseitigung von haftenden Verschmutzungen
• Zu reinigende Bereiche nebelfeucht einsprühen. Den angelösten Schmutz über saugfähige Textilien aufnehmen.

• Drucksprüher
•Reinigungstextilien (leistungsfähige Feuchtwischbezüge)

c) Beseitigung nach konventioneller Art:
• 2 Stufiges Wischverfahren
• 1 Stufiges Wischverfahren

Bei hartnäckigen Verschmutzungen:
• Maschinelle Zwischenreinigung
• Randbereiche manuell reinigen

• Zwei-Eimer-System mit Breitwischmopp (z.B. bei Flächendesinfektion)
• Vorimprägnierte Moppsysteme
• Alkoholreiniger / Neutralreiniger, Desinfektionsreiniger
• Wischpflegemittel/ Allzweckreiniger
• Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat
• Automatenreiniger pH-Wert <10
• Pad rot oder mittelharte Scheuerbürste

d) Maschinelle Bearbeitung:
• Gehspuren und leichte Verschmutzung nach Spray-Cleaner-Methode beseitigen
• Regelmäßiges Polieren

• Einscheibenmaschine mind. 300 U/min
• Spray-Cleaner-Produkte
• Pad rot/weiß

e) Intensivreinigung / Zwischenreinigung
• Sondermaßnahme z.B. Beseitigung von Aufbaurückständen und Rückständen von Desinfektionsmitteln oder bei starker bzw. extremer Verschmutzung

• Allzweckreiniger
• Manuelles oder maschinelles Schrubben
• Pad rot oder mittelharte Scheuerbürste

f) **Pflegefilmsanierung:**
Bei Laufstraßenbildung und Pflegefilmverschleiß

•Geeignete Einscheibenmaschine zur Pflegefilmsanierung
• Polymerdispersion

Grundreinigung

Bei starker und extremer Verschmutzung oder wenn eine Einpflege erfolgte und diese erneuert werden muss:
• Grundreinigungsflotte auftragen und einwirken lassen
• Bodenbelag maschinell reinigen
• Schmutzflotte aufnehmen
• Mit klarem Wasser gründlich nachspülen
• Belag trocknen lassen
• Pflegesysteme auf Wischpflegebasis, falls erforderlich
• Erneute Einpflege, siehe Hinweise Erstpflege

Reinigungsmittel u. -geräte/ Zubehör
• Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat
• Pad: rot oder mittelharte Scheuerbürste
• Grundreiniger pH-Wert <10

10|2021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Reinigungs- und Pflegeanleitung
Elastic25 Task

Fleckentfernung
• Möglichst sofort nach Entstehung (siehe auch Kapitel allgemeine Hinweise)

Reinigungsmittel
• Grundreiniger oder saure Reiniger
Achtung: Bei Anwendung von Grundreinigern werden evtl. eingesetzte Pflegemittelschichten mit entfernt und müssen erneut aufgetragen werden wenn das System beibehalten werden soll.
• Handelsübliche Mittel zur Fleckbeseitigung

Allgemeine Hinweise:

• Aufstandsflächen von beweglichem Mobiliar sollten mit geeigneten großen Druckverteilungsunterlagen geschützt werden. Um Belagsbeschädigung zu vermeiden, werden Filz- oder geeignete Kunststoffgleiter empfohlen. Diese müssen in regelmäßigen Abständen gewartet werden.

• Chemikalien aller Art, wie Lösemittel, Medikamente und Desinfektionsmittel, Haarfärbemittel, Fixierungen, Bleichmittel usw. können zu bleibender Beschädigung führen. Vor einem unvermeidbaren Einsatz sind diese an einem Belagsmuster, oder in einem nicht einsehbaren Bereich, auf Wirkung und Einfluss zu prüfen.

• Der Direktkontakt von eingefärbten Gummimaterialien zum Bodenbelag, z.B. durch Schmutzfangmatten, Gummireifen, Gummirollen und Kappen an Geräten, Stuhl- und Tischbeinen, kann zu bleibender Verfärbung führen und ist daher zu vermeiden. Kontaktstellen sind gegebenen falls zu schützen. Dies gilt auch für Produkte aus Terrakotta (Blumentöpfe).

• Glimmende Zigarettenreste verursachen Beschädigungen an der Belagsoberfläche.

• Zur Abdeckung der Belagsoberfläche, z.B. bei Renovierungsarbeiten, nur geeignete Materialien verwenden (z.B. PE-Folie).

• Nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen führen aufgrund von vermehrtem Schmutzaufkommen zu Hygiene- und Glätteproblemen, sowie Verschlechterung der Optik und Werterhaltung. Die Reinigung muss nach den anerkannten Regeln für die Gebäudereinigung erfolgen, unter Berücksichtigung der nach heutiger Technik anzuwendenden Möglichkeiten. Für Pflegemaßnahmen, die eingesetzten Reinigungs- und Pflegeprodukte, deren Wirkungsweise, sowie die Erfüllung der Erwartungshaltung an diese, übernehmen wir keine Haftung.

Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Hersteller für Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte kann diese Anleitung nur näherungsweise den Ablauf einer entsprechenden Reinigung beschreiben. Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb entsprechend Ihrer bauseitigen Gegebenheiten beraten.

10|2021

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU