Technisches Datenblatt

# Elastic25 **Task**

## Homogener PVC-Bodenbelag in Bahnen



| | |
|---|---|
| Artikelnummer(n): | 3201 \| 3202 \| 3203 \| 3204 |
| | 3205 \| 3206 \| 3207 \| 3208 |
| | |

## Material / Aufbau

| | |
|---|---|
| Aufbau | Homogener PVC |
| Aussehen der Oberfläche | Allover |
| Oberflächenbehandlung | PUR |
| Verlegemöglichkeiten | vollflächige Verklebung |

## Allgemeine Produktdaten

| | |
|---|---|
| DoP-Nummer | PVCTASK |

## Verpackung

| | |
|---|---|
| Inhalt pro Rolle | ca. 46 m² |

10|2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

# Elastic25 **Task**

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10581. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

## Abmessung des einzelnen Elements

| Abmessung | Toleranzen |
|---|---|
| Stärke: 2,0 mm | |
| Länge: ca. 23,0 m | |
| Breite: 2,0 m | |
| Zulässige Breitenabweichung | Nicht kleiner als der Nennwert |
| Flächenbezogene Masse | Nennwert + 13 % / - 10 % |
| Zulässige Längenabweichung | Nicht kleiner als der Nennwert |
| Zulässige Abweichung der Gesamtdicke | Mittelwert: Nennwert + 0,15 mm / - 0,10 mm |
| Maßänderung nach Wärmeeinwirkung | ≤ 0,40 % |

## Produktcharakteristik

| | |
|---|---|
| Nutzungsklasse | 34/43 |
| Bindemittelgehalt | Typ II |
| Brandverhalten | $B_{fl}$ s1 |
| Rutschhemmung | R9 / DS |
| Elektrostatisches Verhalten beim begehen | < 2 kV |
| Lichtechtheit | ≥ Stufe 6 |
| Stuhlrollenversuch | Geeignet Stuhlrollentyp W |
| Resteindruckverhalten | ≤ 0,1 mm |
| Chemikalienbeständigkeit | Beständig* |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,01 m² x K / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung |
| Trittschallverbesserungsmaß | - |
| Gehalt an Pentachlorphenol | < 5 ppm |
| Formaldehydemission | E1 |
| Flächengewicht | 3.150 g/m² |
| Phthalatgehalt | Phthalatfrei |

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.




08|2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU