Technisches Datenblatt

Designböden **555 XXL**

Designboden im XXL Format zum Kleben



Artikelnummer(n):	9631 | 9632 | 9633 | 9634 | 9635

Material / Aufbau	
Aufbau	Trägermaterial: Heterogener PVC
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken mit gefasten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

11|2024

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Designböden **555 XXL**

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung		Toleranzen
Stärke:	**2,5 mm**	
Länge:	**1.800 mm**	
Breite:	**228,6 mm**	
Stärke der Nutzschicht	**0,55 mm**	
Zulässige Breitenabweichung		≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit		≤ 0,25 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit		≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung		≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes		± 0,15 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung		≤ 0,25 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung		≤ 2,0 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	33 / 42
Brandverhalten	B_{fl} s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	≤ 2 kV
Farbbeständigkeit	≥ Grad 6 bei künstlichem Licht
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,025 m² x K / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 4 dB
REACH Verordnung Nr. 1907/2206	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind
Flächengewicht	4.266 g / m²
Bindemittelgehalt	> 80 %
Phthalatgehalt	Phthalatfrei

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggresiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Designböden **555 XXL**

Verpackung	
Inhalt pro Paket	4,41 m²
Inhalte pro Palette	263,04 m²
Anzahl Elemente pro Paket	10 Stück
Pakete pro Palette	64 Stück

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	LVTDESXXL3

Hinweis:
Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich.
Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore.
Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich.
Dadurch sind kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.



11|2024

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU