Scheda tecnica

Pavimenti di design555

Rivestimento design da incollare



Codice articolo:	5201 | 5202 | 5203 | 5204 | 5205 | 5206 | 5207 | 5208 | 5209 | 5301 | 5302 | 5303 | 5304 | 5305 | 5306 | 5307 | 5308 | 5407 | 5408 | 5410 | 5412 | 5413 | 5414 | 5424 | 5425 | 5433 | 5434 | 5452 | 5453 | 5454 | 5455 | 5456 | 5457 | 5501 | 5504 | 5508 | 5509 | 5511 | 5513 | 5514 | 5515 | 5517 | 5518 | 5524 | 5525 | 5528 | 5529 | 5530 | 5531 | 5532

Materiale/struttura	
Struttura	Materiale portante: PVC eterogeneo
Aspetto della superficie	Diversi effetti legno con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Possibilità di posa	Incollaggio completo

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design555

Rivestimento design da incollare



Codice articolo:	5210 | 5415 | 5416 | 5418 | 5442 | 5443 |
	5444 | 5458 | 5459 | 5460 | 5461 | 5462 |
	5463 | 5464 | 5465 | 5466 | 5467 |
	5533 | 5534 | 5535 | 5536 | 5537 |

Materiale/struttura	
Struttura	Materiale portante: PVC eterogeneo
Aspetto della superficie	Diversi effetti pietra con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Possibilità di posa	Incollaggio completo

05|2020

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design555

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 2,5 mm	
Lunghezza: 1.219,2 / 1.505,0 / 914,4 / 1.500,0 / 1.517,0 / 1.000,0 / 609,6 / 914,0 mm	
Larghezza: 177,8 / 185,0 / 457,2 / 228,6 / 304,8 1.000,0 / 152,4 / 184,2 mm	
Spessore dello strato utile 0,55 mm	
Tolleranza ammessa per larghezza	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per perpendicolarità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,25 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 2,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/33/42
Classe di resistenza al fuoco	B_{fl} s1
Coefficiente dinamico di attrito	R10 / DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	< 2 kV
Resistenza dei colori	≥ livello 6
Prova con sedia a ruote	Per sedia a ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,02 (m² x K) / W comp. con riscaldamento a pav. ad acqua calda
Isolamento acustico	ca. 2 dB
Contenuto di pentaclorofenolo	Sotto il limite di misurabilità
Emissione di formaldeide	E1
Peso per metro quadrato	4.310 g/m²
Contenuto di ftalato	Senza ftalato

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design555

Imballaggio

Contenuto pacco 52	3,25 m² / 3,90 m² / 4,18 m²
Contenuto pacco 53	3,43 m²
Contenuto pacco 54	3,25 m² / 3,76 m² / 3,47 m² / 4,0 m²
Contenuto pacco 55	3,34 m² / 3,37 m²

Contenuto pallet 52	243,75 m² / 253,5 m² / 167,2 m²
Contenuto pallet 53	205,8 m²
Contenuto pallet 54	227,61 m² / 220,74 m² / 227,42 m² / 218,23 m² / 224 m²
Contenuto pallet 55	180,36 m² / 185,35 m² / 187,04 m² / 213,76 m²

Numero di elementi pacco 52	15 pz. / 14 pz. / 10 pz.
Numero di elementi pacco 53	10 pz.
Numero di elementi pacco 54	15 pz. / 8 pz. / 12 pz. / 9 pz. / 10 pz. / 4 pz.
Numero di elementi pacco 54	18 pz. / 15 pz. / 12 pz. / 16 pz. / 18 pz. / 8 pz.

Pacchi per pallet 52	75 pz. / 65 pz. / 40 pz.
Pacchi per pallet 53	60 pz.
Pacchi per pallet 54	70 pz. / 66 pz. / 68 pz. / 58 pz. / 60 pz. / 56 pz.
Pacchi per pallet 55	54 pz. / 55 pz. / 56 pz. / 64 pz.

Dati generali sul prodotto

Numero DoP	LVTDESIGNK



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU